

STUDIO-RONDO

SERRURE, CONTRE-BOÎTIER, PAUMELLES & BÉQUILLES

La serrure DORMA-Glas STUDIO-RONDO à peine lançant pour portes battantes en verre trempé de 8mm d'épaisseur en battée standard de 24mm de profondeur satisfait aux exigences de la norme DIN-18 251 classe 3 (200.000 ouvertures; 50.000 verrouillages).

La base de la serrure DORMA-Glas STUDIO-RONDO est de forme rectangulaire orientée horizontalement avec dimensions extérieures de 159x65x38mm arrondi à R= 32,5mm en arrière.
Prévue pour béquilles à rosaces ou à coussinets, noyés dans l'arcade.

La serrure DORMA-Glas STUDIO-RONDO est livrable en exécutions suivantes:

- prévue pour cylindre européen;
- avec indication libre/occupé pour WC;
- non - verrouillable, béquilles à l'avant au choix,
- prévue pour clef à barbe (incl. 2 clefs à barbe).

Le contre-boîtier DORMA-Glas STUDIO-RONDO a été modelé de même manière que la serrure (image réfléchie) avec dimensions extérieures 174x65x38mm (battée incluse).

Béquilles DORMA-Glas à rosaces ou à coussinets à modelage et finitions pareils sont également livrables.

Le montage de la serrure / du contre-boîtier DORMA-Glas STUDIO-RONDO exige des perçages du verre comme suit :

- 2 forages étroits ø45mm,
- horizontalement coaxiales à 61mm entre-axes,
- distance axiale de 60mm par rapport au bord du verre.

Le corps de la serrure / du contre-boîtier DORMA-Glas STUDIO-RONDO à été fabriqué en aillage en aluminium fondu.

Les caches de la serrure / du contre-boîtier DORMA-Glas STUDIO-RONDO sont livrables en exécutions comme suit :

- aluminium anodisé / poli;
- aluminium LAQUÉ RAL
- laiton poli / laqué / chromé

Les paumelles DORMA-Glas STUDIO-RONDO à modelage et finitions pareils sont également livrables aux fonctionnalités suivantes :

- poids maximale de la porte 35kg à 45kg,
- modes de montage:
 - appliquée,
 - enfoncée,
 - au verre;
 - aux dormants en acier profilé,
 - avec ou sans roulement à billes,
 - hélicoïdale au choix ;
 - inoxydable au choix.



Le centre de rotation de la paumelle DORMA-Glas STUDIO RONDO est situé à 26mm par rapport à la surface lisse et à 18,5mm par rapport au bord du verre.

Le montage de la paumelle DORMA-Glas STUDIO-RONDO exige des perçages du verre comme suit :

- 2 forages étroites $\varnothing 16\text{mm}$,
- horizontalement coaxiales à 45mm entre-axes,
- distance axiale de 33mm par rapport au bord du verre.