

## STUDIO-CLASSIC

### *SERRURE, CONTRE-BOÎTIER, PAUMELLES & BÉQUILLES*

La serrure DORMA-Glas STUDIO-CLASSIC à peine lançant pour portes battantes en verre trempé de 8mm d'épaisseur en battée standard de 24mm de profondeur satisfait aux exigences de la norme DIN-18 251 classe 3 ( 200.000 ouvertures; 50.000 verrouillages ).

La base de la serrure DORMA-Glas STUDIO-CLASSIC est de forme rectangulaire orientée horizontalement avec dimensions extérieures de 165x65x38mm.

Prévue pour béquilles à rosaces ou à coussinets.

La serrure DORMA-Glas STUDIO-CLASSIC est livrable en exécutions suivantes:

- prévue pour cylindre européen;
- avec indication libre/occupé pour WC;
- non - verrouillable, béquilles à l'avant au choix,
- prévue pour clef à barbe ( incl. 2 clefs à barbe ).

Le contre-boîtier DORMA-Glas STUDIO-CLASSIC a été modelé de même manière que la serrure ( image réfléchi ) avec dimensions extérieures 180x65x38mm ( battée incluse ).

Béquilles DORMA-Glas à rosaces ou à coussinets à modelage et finitions pareils sont également livrables.

Le montage de la serrure / du contre-boîtier DORMA-Glas STUDIO-CLASSIC exige des perçages du verre comme suit :

- 2 forages étroits ø45mm,
- horizontalement coaxiales à 61mm entre-axes,
- distance axiale de 60mm par rapport au bord du verre.

Le corps de la serrure / du contre-boîtier DORMA-Glas STUDIO-CLASSIC à été fabriqué en aillage en aluminium fondu.

Les caches de la serrure / du contre-boîtier DORMA-Glas STUDIO-CLASSIC sont livrables en exécutions comme suit :

- aluminium anodisé / poli;
- aluminium LAQUÉ RAL
- laiton poli / laqué / chromé

Les paumelles DORMA-Glas STUDIO-CLASSIC à modelage et finitions pareils sont également livrables aux fonctionnalités suivantes :

- poids maximale de la porte 35kg à 45kg,
- modes de montage:
  - appliquée,
  - enfoncée,
  - au verre;
  - aux dormants en acier profilé,
  - avec ou sans roulement à billes,
  - hélicoïdale au choix ;
  - inoxydable au choix.



Le centre de rotation de la paumelle DORMA-Glas STUDIO CLASSIC est situé à 26mm par rapport à la surface lisse et à 18,5mm par rapport au bord du verre.

Le montage de la paumelle DORMA-Glas STUDIO-CLASSIC exige des perçages du verre comme suit :

- 2 forages étroites  $\varnothing 16\text{mm}$ ,
- horizontalement coaxiales à 45mm entre-axes,
- distance axiale de 33mm par rapport au bord du verre.