

ARCOS-STUDIO

SERRURE, CONTRE-BOÎTIER, PAUMELLES & BÉQUILLES

La serrure DORMA-Glas ARCOS-STUDIO à peine lançant pour portes battantes en verre trempé de 8mm d'épaisseur en battée standard de 24mm de profondeur satisfait aux exigences de la norme DIN-18 251 classe 3 (200.000 ouvertures; 50.000 verrouillages).

La base de la serrure DORMA-Glas ARCOS-STUDIO est de forme rectangulaire orientée horizontalement avec dimensions extérieures de 210x65x50mm et possède une géométrie en arcade très spécifique à R= 400/1000mm qui se fonde dans le plan du verre en réalisant une transition coulante entre ferrure et verre.

Prévue pour béquilles à rosaces ou à coussinets, noyées dans l'arcade.

La serrure DORMA-Glas ARCOS-STUDIO est livrable en exécutions suivantes:

- prévue pour cylindre européen;
- avec indication libre/occupé pour WC;
- non - verrouillable, béquilles à l'avant au choix,
- prévue pour clef à barbe (incl. 2 clefs à barbe).

Béquilles DORMA-Glas ARCOS à rosaces ou à coussinets à modelage et finitions pareils sont également livrables.

Le modelage du contre-boîtier DORMA-Glas ARCOS-STUDIO suit et prolonge l'arcade de la serrure aux dimensions extérieures de 73x65x39mm (battée incluse).

Le montage de la serrure DORMA-Glas ARCOS-STUDIO exige des perçages du verre comme suit :

- 2 forages étroits ø45mm,
- horizontalement coaxiales à 61mm entre-axes,
- distance axiale de 60mm par rapport au bord du verre.

Le montage du contre-boîtier DORMA-Glas ARCOS-STUDIO exige des perçages du verre comme suit :

- 2 forages étroits ø12mm,
- horizontalement coaxiales à 32mm entre-axes,
- distance axiale de 22mm par rapport au bord du verre.

Le corps de la serrure / du contre-boîtier DORMA-Glas ARCOS-STUDIO à été fabriqué en aillage en aluminium fondu.

Les caches de la serrure / du contre-boîtier DORMA-Glas ARCOS-STUDIO sont livrables en exécutions comme suit :

- aluminium anodisé "EV1DEKO" (satiné)
- aluminium anodisé ASPECT-INOX.
- aluminium LAQUÉ RAL