

Verrouillage de porte dormakaba TV 200 DCW

Verrouillage de porte à dispositif intégré de surveillance, encastré dans un boîtier métallique résistant à la corrosion et au sabotage.

Prévu d'un DCW®-bus, pour le branchement au système TMS management de portes pour la transmission d'information comme porte fermée, porte verrouillée et contact de sabotage du capot.

Livraison complet avec contreplaqué.

Garantit le déverrouillage immédiat après enfoncement du coup de poing rouge ou par coupure du courant, même sous une pression exercée sur le vantail.

Prévu des contacts de signalisation (porte fermée, porte verrouillée, contact sabotage sur le couvercle)

Grâce aux accessoires proposés, possibilité de montage sans problème sur les constructions de portes les plus diverses.

Force de retenue du dispositif environ 5 kN.

Fixation invisible grâce au capot doté d'un design cubique et caches d'extrémités perforée.

Dimensions : 190 x 58 x 87 mm

Alimentation : 24 Vcc +/- 10 %

Courant : 200 mA max.

Finitions possibles :

- dormakaba TV 201 DCW ...argent
- dormakaba TV 203 DCW ..marron foncé
- dormakaba TV 204 DCW...inoxydable
- dormakaba TV 211 DCW...laqué blanc (= RAL 9016)
- Autre finition sur demande

Pour des portes le montage se fait par une equerre de montage TV-Z100 du même design pour garantir une finition parfaite.

