

JUNIOR-OFFICE

SERRURE, CONTRE-BOÎTIER, PAUMELLES & BÉQUILLES

La serrure DORMA-Glas JUNIOR-OFFICE à peine lançant et peine dormant pour portes battantes en verre trempé à 8mm d'épaisseur en battée standard à 24mm de profondeur a été conçue spécifiquement pour l'usage très intensif et satisfait aux exigences de la norme DIN-18 251 classe 4 (500.000 ouvertures; 100.000 verrouillages).

La base de la serrure DORMA-Glas JUNIOR-OFFICE est de forme rectangulaire orientée verticalement avec dimensions extérieures de 105x175x38mm aux coins arrondis à R= 25mm en arrière. Prévues pour béquilles à rosaces ou à coussinets.

La serrure DORMA-Glas JUNIOR-OFFICE est livrable en exécutions suivantes:

- à aiguille, prévue pour cylindre européen, également livrable avec mécanisme anti-corrosion;
- avec indication libre/occupé pour WC;
- sans aiguille, prévue pour clef à barbe (incl. 2 clefs à barbe);
- à peine lançant (non-verrouillable);
- à peine dormant.

Le contre-boîtier DORMA-Glas JUNIOR-OFFICE a été modelé de même manière que la serrure (image réfléchiée) avec dimensions extérieures 120x175x38mm (battée incluse).

Le montage de la serrure/du contre-boîtier DORMA-Glas JUNIOR-OFFICE exige des perçages du verre comme suit :

- 2 forages étroits ø50mm,
- verticalement coaxiales à 80mm entre-axes,
- distance axiale de 57 mm par rapport au bord du verre.

Le corps de la serrure / du contre-boîtier DORMA-Glas JUNIOR-OFFICE à été fabriqué en alliage en aluminium fondu.

Les caches de la serrure / du contre-boîtier DORMA-Glas JUNIOR-OFFICE sont livrables en exécutions suivantes:

- aluminium anodisé, brossé mat / poli;
- aluminium LAQUÉ RAL;
- laiton poli / laqué / chromé
- inox brossé / poli (pas tout les modèles)

Béquilles DORMA-Glas à rosaces ou à coussinets à modelage et finitions pareils sont également livrables.

Les paumelles DORMA-Glas JUNIOR-OFFICE à modelage et finitions pareils sont également livrables aux fonctionnalités suivantes :

- poids maximale de la porte 45kg à 70kg,
- largeur maximale de la porte 800mm à 1200mm
- modes de montage:
 - appliquée,
 - enfoncée,
 - aux dormants en acier profilé,
 - avec ou sans roulement à billes,
 - inoxydable au choix.



Le centre de rotation de la paumelle DORMA-Glas JUNIOR-OFFICE est situé à 27mm par rapport à la surface lisse et à 22,5mm par rapport au bord du verre

Le montage de la paumelle DORMA-Glas JUNIOR-OFFICE exige des perçages du verre comme suit :

- 2 forages étroites $\varnothing 16\text{mm}$,
- verticalement coaxiales à 45mm entre-axes,
- distance axiale de 35,5 mm par rapport au bord du verre.