

DORMA VISUR

Système de ferrure discret et fonctionnel pour portes pivotantes vitrées.

Set de ferrure pour portes pivotantes tout - verre trempé avec les éléments fonctionnels encastrés - basé sur un système à tenons fixés aux dispositifs de serrages, en linteau le ferme porte RTS 85 intégré dans un profil de logement et dans le sol, un coussinet support.

Le ferme-porte linteau (DORMA RTS 85 avec force de fermeture EN 3) assure la fonction d'une fermeture contrôlée. Le RTS ramène la porte au point zéro après chaque ouverture. Le dispositif de blocage permet de bloquer la porte à un angle d'ouverture de 90°. Le freinage à l'ouverture permet d'amortir les mouvements brutaux (coup de vent.etc..) de manière à prémunir la porte ainsi que le mur des dégradations éventuelles.

La profondeur d'encastrement du coussinet inférieur est de 64 mm, le diamètre du perçage est de 126mm, l'axe de rotation de 65 mm. Le profilé de logement et capot de recouvrement en aluminium pour le ferme-porte RTS est de 120mm x 98 mm de hauteur et monté sous le plafond

Le tout est testé suivant la DIN EN 1154 (500 000 cycles de mouvement, convient à l'usage intensif des portes, classe de durabilité ; 8

Poids maximal de la porte: 85 kg

Largeur maximal pour porte simple : 1 100 mm

Largeur maximal pour porte double: 2 x 1 100 mm

Hauteur maximal de la porte: 2 500 mm

Conçu pour du verre sécurité de 10 mm ou 12 mm

Toutes les surfaces apparentes sont en aluminium (EV1 déco), aluminium anodisation naturel

Fourniture et pose d'un système discret pour **porte simple vantail va-et-vient**

(max 85kg largeur vantail maxi 100mm ht vantail maxi 2500mm

- Qté. Le kit de pose comprend :
- 1 x profilé de logement inclus profilé de finition
() mm [largeur de baie]
 - 1 x RTS 85 (EN 3) avec arrêt à 90°
 - 2 x dispositif de serrages
 - 1 coquille inférieure avec ferrure et coiffe de finition

- Qté. Vantail:
- () 10 mm ESG ou () 12 mm ESG
- Largeur vantail : mm [largeur baie -10mm *]
- Hauteur vantail : mm [hauteur baie -114 ?? *]
- Exécuté avec tenons pour Visur
- En option, percements pour poignées ou bouton

Fourniture et pose d'un système discret pour **porte a double vantail va-et-vient**

(max 85 kg par vantail, largeur maxi 100mm, hauteur maxi 2500mm) :

- Qté. Le kit de pose comprend :
- 1x profilé de logement inclus profilé de finition
() mm [largeur de baie]
 - 2x RTS 85 (EN 3) avec arrêt à 90°
 - 4 x dispositif de serrages
 - 2 coquille inférieure avec ferrure et coiffe de finition



.... Qté. Vantail:
() 10 mm ESG ou () 12 mm ESG
2 x Largeur vantail : mm [(largeur baie -15mm):2 *]
Hauteur vantail : mm [hauteur baie -114 ?? *]
Exécuté avec tenons pour Visur
En option, percements pour poignées ou bouton...

* Aftrekmaat/ voegmaat adviser par DORMA.