

## DORMA barre anti-panique PHA 2000 F

La porte est pourvue d'une **barre anti-panique modulable montée en applique avec 1 point / 2 points ou 3 points de verrouillage.**

La commande du mécanisme se fait en poussant la barre horizontale en forme d'ovale qui rétracte le(s) pêne(s) et déverrouille la porte.

La barre anti-panique est pour des portes avec une largeur max. de 1300 mm et une hauteur max. de 3400 mm, et réversible droite / gauche. Le poids maximum de la porte est 200 kg. **Pêne(s) et gâche(s) en acier.**

Le dispositif de sécurité anti-intrusion empêche de pousser le pêne de la serrure extérieur.

La barre anti-panique est testée et **conforme à la norme EN 1125.**

La barre anti-panique a une résistance très élevée à la corrosion.

Il est possible de maintenir la barre anti-panique en position déverrouillée à l'aide d'un tournevis.

Le déverrouillage à l'extérieur est optionnel et se fait par :

- Garniture avec béquille et prévue pour un ½ cylindre européen
- Garniture avec béquille sans verrouillage par clef
- Garniture avec bouton et prévue pour un ½ cylindre européen

### Options :

- Micro-interrupteur pour commande d'information sonore ou visuelle
- Déverrouillage par gâche électrique
- Carré de 8 mm rallongé pour porte d'une épaisseur de 60 mm à 105 mm.

### Finitions :

- Couleur argent
- Noir-noir/rouge
- Blanc
- Façon inox