

DORMA barre de pression anti-panique PHB 3000

La porte est pourvue d'une barre de pression anti-panique **modulable montée en applique avec 1 point / 2 points ou 3 points de verrouillage**.

La commande du mécanisme se fait en poussant la barre de pression qui rétracte le(s) pêne(s) et déverrouille la porte.

La barre anti-panique est pour des portes avec une largeur max. de 1300 mm et une hauteur max. de 3400 mm, et réversible droite / gauche. Le poids maximum de la porte est 200 kg. **Pêne(s) en zinc et gâche(s) en acier**. Le dispositif de sécurité anti-intrusion empêche de pousser le pêne de la serrure extérieur.

La barre anti-panique est testée et **conforme à la norme EN 1125**.

La barre anti-panique a une résistance très élevée à la corrosion.

Il est possible de maintenir la barre de pression anti-panique en position déverrouillée à l'aide d'une clé Allen.

Le déverrouillage à l'extérieur est optionnel et se fait par :

- Garniture avec béquille et prévue pour un ½ cylindre européen
- Garniture avec béquille sans verrouillage par clef
- Garniture avec bouton et prévue pour un ½ cylindre européen

Options :

- Micro-interrupteur pour commande d'information sonore ou visuelle
- Déverrouillage par gâche électrique
- Carré de 8 mm rallongé pour porte d'une épaisseur de 60 mm à 105 mm.

Finitions :

- Couleur argent
- Blanc