

DORMA SVP 2000 serrure motorisée à verrouillage automatique avec déverrouillage panique.

Serrure panique mécanique pourvue des contacts de signalisation et commande motorisée pour déverrouillage à distance.

Verrouillage automatique après coupure de courant, intégration d'un contact de porte externe dans la fonction du pêne de commande et d'un temps de verrouillage réglable

Déverrouillage panique, c'est à dire la manipulation de la béquille intérieure rétracte le pêne dormant et en même temps le pêne lançant (antifriction).

Verrouillage automatique par ressort précontraint après fermeture de la porte et après positionnement du pêne lançant suivi du blocage des pènes dormant et lançant (fermeture à deux points garantis).

Le pêne dormant est prévu d'un blocage à trois positions (10 – 15 – 20 mm du saillie).

La serrure est percée de façon à permettre le passage des vis à douilles pour la fixation des plaques ou rosaces.

Coffre fermé, chromé en format DIN Pêne dormant (h x p) 35 x 8 mm

Saillie du pêne dormant : 20 mm

Saillie du pêne antifriction : 11 mm

Têtière et gâche en inox : épaisseur de 3 mm.

Noix carré : 9 mm

Angle de fonctionnement de la béquille : 28°

Entrée 55 / 60 / 65 / 80 / 100 mm, tèteière 235 x 24, entraxe 72 mm.

Entrée 35/45 mm pour portes profilées, tèteière 270 x 24 mm, entraxe 92 mm

Cylindres à profil européen ou KABA/KESO Ø 22 mm