

## DORMA BASIC-Small (119) - gâche électrique pour profilés isolant – courant à émission

La gâche électrique BASIC-Small (119) est du type courant à émission (= *verrouillé sans courant*)

Gâche électrique d'encombrement adaptée à la pose dans des profilés isolant.

Due à ses dimension asymétrique : à spécifier : DIN gauche ou DIN droit

La gâche électrique est prévu d'un demi-tour réglable et ajustable de max. 4 mm.

Dimension gâche sans tête : (lxhxp) 16,3 x 90 x 28 mm

### Livrables pour les tensions suivants :

- 6 à 12 Vca/cc
- 12 Vca
- 12 Vcc (100% ED)
- 24 Vcc (100% ED)

Types avec 100% ED (Alimentation permanente) peuvent être activé en permanence.

### Options :

- E : Décondamnation manuelle : un levier neutralise le verrouillage de la gâche
- A : Contact stationnaire : une impulsion déverrouille la gâche jusqu'à l'ouverture de la porte.

### Tête en inox :

- FL 22 – Tête en inox, prévu des ouvertures pour demi-tour et pêne dormant.
- WL22 – Tête d'angle en inox pour porte DIN gauche, prévu des ouvertures pour demi-tour et pêne dormant.
- WR22 - Tête d'angle en inox pour porte DIN droite, prévu des ouvertures pour demi-tour et pêne dormant.