

DORMA gâche électrique standard BASIC-Radius-SAFE (131) - courant à rupture

La gâche électrique BASIC-Radius SAFE (137) est du type courant à rupture (= *verrouillé sans courant*) Réversible (pour des portes DIN gauche et DIN droite)
La gâche électrique est équipée d'un demi-tour radiale réglable et ajustable de max. 4 mm.
Prévu pour le montage dans de portes profilés.
Dimension gâches sans têtes : (lxhxp) 20,5 x 76 x 28,7 mm

Livrables pour les tensions suivants :

- 12 Vcc (100% ED)
 - 24 Vcc (100% ED)
- Types avec 100% ED (Alimentation permanente) peuvent être activé en permanence.

Options :

- RR : Contact de signalisation : un microcontact libre-potential donne l'information porte ouverte / porte fermée.

Tête en inox :

- FLH 24 – Tête en inox pour porte en bois, prévu des ouvertures pour demi-tour et pêne dormant.
- FLM 24 – Tête en inox pour porte métallique, prévu des ouvertures pour demi-tour et pêne dormant.
- FKH 24 – Tête en inox pour porte en bois, prévu d'une ouverture pour demi-tour
- FKM 24 – Tête en inox pour porte métallique, prévu d'une ouverture pour demi-tour.