

Verrouillage électromagnétique EM 5300

Verrouillage électromagnétique pour installation en applique sur porte à simple action. Boîtier en aluminium anodisé. Contre-plaque en acier de haute qualité supprimant toute rémanence, même à long terme. Protection électronique intégrée contre les effets de self. Corps symétrique, pour montage DIN-gauche ou DIN-droite.

Choix selon application :

- EM 5300 pour portes simples
 - Force de rétention magnétique : 5300 N (530 kg)
 - Consommation : 500 mA bij 12 Vcc / 250 mA bij 24 Vcc
 - Dimension corps ventouse (b x h x d): 268 x 73 x 39 mm
 - Contreplaque (b x h x d): 190 x 61 x 17 mm

- EM 5300-2 pour portes doubles
 - Force de rétention magnétique : 2 x 5300 N (530 kg)
 - Consommation : 2 x 500 mA bij 12 Vcc / 2 x 250 mA bij 24 Vcc
 - Dimension corps ventouse (b x h x d): 536 x 73 x 39 mm
 - Contreplaques (b x h x d): 190 x 61 x 17 mm (2 x)

Disponible sans ou avec signalisation :

- EM 5300 H (EM 5300-2 H) : sans signalisation
- EM 5300 AH (EM 5300-2 H) : Prévu de signalisation par LED bicolore rouge/vert et contact relais

Accessoires pour montage :

- Equerre de montage en L pour portes à fleur
- Kit de montage avec équerres Z et L
- Plaque de montage pour porte coupe-feu

