

## dormakaba ITS 96 GSR-RF

*dormakaba inbouwdeursluiser met glijarm voor dubbele deuren ITS 96 GSR.*

Deuren voorzien van een multifunctioneel hydraulisch gedempte deursluiser met glijarm en **afnemende openingsweerstand door hartvormige nokkenas**.

De in het deurblad te integreren deursluiser maakt **onzichtbare montage** mogelijk in vrijwel alle deuren met een dikte **vanaf 40 mm** voor EN 2-4 en vanaf 50 mm voor EN 3-6. De deursluiser is L en R bruikbaar. De deursluiser heeft als afmetingen 42 x 32 x 277 mm voor grootte EN 2-4 en 51 x 39,5 x 291 voor grootte EN 3-6.

De sluitkracht - grootte EN 2-4 voor deurbreedte tot 1.100 mm - en grootte EN 3-6 voor deurbreedte tot 1.400 mm - is traploos instelbaar d.m.v. een stelschroef die steeds bereikbaar blijft aan de bovenkant.

De **sluitsnelheid** is onafhankelijk van temperatuurschommelingen en traploos regelbaar van 120 tot 7 graden. De regelbare eindslag van 7 tot 0 graden duwt de deur in het slot.

De **mechanische openingsbegrenzing** in de glijarm is instelbaar tussen 80 en 120 graden en beschermt bij normaal deurgebruik muur en deur tegen beschadiging.

De **onzichtbaar gemonteerde glijarm GSR met vastzeteenheid in de standvleugel** is voorzien van een **ingebouwde mechanische sluitvolgeregelaar**, werkend op een schuifstangklemsysteem, die voorkomt dat de passieve deur zich sluit voor de actieve deur.

Mogelijke uitvoeringen:

- Standvleugelbreedte > 700 mm
- Speciale uitvoering voor houten deuren: standvleugelbreedte tussen 540 en 700 mm.

