

TS 92 N

Systeemdeurdranger met glijarm in standaard uitvoering TS 92 N.

De deuren zijn voorzien van een multifunctioneel hydraulisch gedempte systeemdeurdranger met **universele glijarm** en met een **afnemende openingsweerstand door een asymmetrisch hartvormige nokkenas**. De glijarm bezit optioneel een **mechanische openingsbegrenzer** die instelbaar is tussen 80° en max. 120°.

Het drangerhuis is van gietijzer. De deurdranger, met CE-markering en getest volgens de Europese Norm EN 1154, is gehouden in een vooraf op de deur gemonteerde console met een universeel schroefgatenpatroon.

De bevestiging is onzichtbaar door het gebruik van een aluminium afdekkap in één stuk met inliggende eindkappen. De afdekkap en eindkappen hebben een hoogwaardig design en worden gekenmerkt door een kubistische architectuur met strakke lijnen.

De balkvormige deurdranger - met afmetingen 65 x 47 x 279 mm voor EN 2-4 - is zonder demontage DIN L en DIN R bruikbaar.

De **sluitkracht** - EN 2-4 voor een deurbreedte tot 1.100 mm is **traploos instelbaar**.

De **sluitsnelheid** is onafhankelijk van temperatuurschommelingen en is **traploos regelbaar** van 180° tot 15°, terwijl de **regelbare eindslag** van 15° tot 0° de deur in het slot duwt.

Mogelijke oppervlakte-uitvoeringen:

- Zilverkleur
- Donkerbruin
- RAL 9010
- RAL 9016
- RAL-kleur gelakt
- Niro-design
- Messing-design

Mogelijke varianten:

- TS 92 B: deurbladmontage aan de scharnierzijde / kozijndorpelmontage aan de tegenscharnierzijde
- TS 92 G: deurbladmontage aan de tegenscharnierzijde / kozijndorpelmontage aan de scharnierzijde