

dormakaba BTS 80 F

dormakaba vloervereer zonder vastzetting voor branddeuren BTS 80 F.

Deuren voorzien van een **hydraulische vloervereer zonder vastzetting** bruikbaar voor pendel- en aanslagdeuren.

De vloervereer is vastgeschroefd in een verzinkt stalen cementkast en kan in de drie richtingen tot 6 mm bijgesteld worden.

Alle bewegende onderdelen werken in een thermoconstant oliebad. De steekas is vlakkonisch, uitschroefbaar en vervangbaar door een verlengde as (per 5 mm tot max. 50 mm langer). De universele afdekplaat - 358 x 105 mm - is in roestvrij staal of inox verkoperd.

De vloervereer heeft als afmetingen 60 x 78 x 341 mm voor **deuren tot max. 300 kg en max. 1.400 mm breedte**. Vloervereer met hydraulische volledig gecontroleerde **sluitwerking vanaf 180 graden** (uitvoering DIN L of DIN R). De vloervereer werkt vanaf 180 graden en heeft een sluitmoment van EN 5 voor deurbreedte tot 1.250 mm, EN 4 voor deurbreedte tot 1.100 mm en EN 6 voor deurbreedte tot max. 1.400 mm.

De **sluitsnelheid** is traploos instelbaar van 180 tot 0 graden.

De **regelbare eindslag** van 7 tot 0 graden duwt de deur in het slot.

De **ingebouwde openingsdemping** beschermt de deur en de wand bij het heftig openwerpen. De openingsweerstand stijgt progressief vanaf 75 graden.

