

## dormakaba BTS 80 BSR-EMB1

Sluitvolgorderegelaar met electro-hydraulische vastzetting in de standvleugel, vastzetpunt tussen 75 en 180 graden, traploos instelbaar.

Vastzetting van de gangvleugel door middel van de sluitvolgeregelaar.

Spanning 24 VDC.

Vermogensopname 2,3 W.

Bestaat uit dormakaba 80 F (gangvleugel) en dormakaba 80 EMB (standvleugel).

## dormakaba BTS 80 BSR-EMB2

Sluitvolgeregelaar met electro-hydraulische vastzetting in de stand- en de gang-vleugel, vastzettingpunten tussen 75 en 180 graden, traploos instelbaar.

Spanning 24 VDC.

Vermogensopname 4,6 W.

Bestaat uit BTS 80 EMB (gangvleugel) en BTS 80 EMB (standvleugel).

## dormakaba BTS 80 BSR-EMB1G.

Sluitvolgeregelaar met electro-hydraulische vastzetting van de gangvleugel, met vastzettingbereik tussen 75 en 180 graden, traploos instelbaar.

Spanning 24 V DC.

Vermogensopname: 2,3 W.

Bestaat uit BTS 80 EMB (gangvleugel) en BTS 80 F (standvleugel).

## dormakaba BTS 80 BSR-FLB1G

Sluitvolgeregelaar met electro-hydraulische vrijlooppunt van de gangvleugel, met vastzettingpunt tussen 75 en 180 graden, traploos instelbaar.

Spanning 24 V DC.

Vermogensopname: 2,3 W.

Bestaat uit BTS 80 FLB (gangvleugel) en BTS 80 F (standvleugel).

