

## DORMA TS 71

*DORMA deurdranger met standaard arm.*

Deuren voorzien van een multifunctioneel hydraulisch gedempte deurdranger met **universele normale arm** en tandheugelsysteem.

Het huis is van gietijzer.

De deurdranger wordt direct op de deur gemonteerd.

De bevestiging is onzichtbaar door het gebruik van een afdekkap.

De deurdranger is DIN L en DIN R bruikbaar.

De balkvormige deurdranger heeft als afmetingen 68 x 45 x 232 mm.

De **sluitkracht** - EN 3/4 voor deurbreedte tot 1100 mm – geschied eenvoudig door het draaien van de stelarm. De **sluitsnelheid** is onafhankelijk van temperatuurschommelingen en d.m.v. 2 ventielen onafhankelijk van elkaar **traploos instelbaar** van 180° tot 15° en van 15° tot 0°.

De **regelbare eindslag** duwt de deur in het slot.

Optie:

1. De deurdranger is voorzien van een **universele vastzetarm** instelbaar voor elke openingshoek tussen 80° en 150°.
2. De deurdranger is voorzien van een **universele vastzetarm** instelbaar voor elke openingshoek tussen 80° en 150°. Deze vastzetstand is d.m.v. een knopbediening altijd eenvoudig in - en uitschakelbaar.

Mogelijke oppervlakte-uitvoeringen:

- Zilverkleur
- RAL 9016
- RAL-kleur gelakt