

## DORMA TS 72

*DORMA deursluiser met standaard arm TS 72.*

Deuren voorzien van een multifunctioneel hydraulisch gedempte deursluiser met **universele normale arm** en **tandheugelsysteem**.

Het huis is samengesteld uit een in één stuk gegoten aluminium legering met zeer hoge corrosieweerstand. De deursluiser wordt direct op de deur gemonteerd.

De bevestiging is onzichtbaar door het gebruik van een afdekkap. De deursluiser is DIN L en DIN R bruikbaar. De balkvormige deursluiser heeft als afmetingen 68 x 45 x 232 mm.

De sluitkracht - grootte EN 2 -4 voor deurbreedte tot 1100 mm - is instelbaar d.m.v. ventiel.

De **sluitsnelheid** is onafhankelijk van temperatuurschommelingen en d.m.v. 2 ventielen onafhankelijk van elkaar traploos instelbaar van 180 tot 15 graden en van 15 tot 0 graden. De **regelbare einds slag** duwt de deur in het slot.

Mogelijke uitvoeringen :

- natuurkleur (EV 1)
- donkerbruin (DB 14 elox)
- wit (RAL 9010, 9016)
- RAL gelakt

Varianten :

1. De deursluiser is voorzien van een **universele vastzetarm** instelbaar voor elke openingshoek tussen 80 en 150 graden.
2. De deursluiser is voorzien van een **universele vastzetarm** instelbaar voor elke openingshoek tussen 80 en 150 graden. Deze vastzetstand is d.m.v. een knopbediening altijd **eenvoudig in- en uitschakelbaar**.