

## TS 83 BC/ÖD + DC/SV

*Deursluiser met standaard arm, regelbare openingsdemping en sluitvertraging TS 83 SV.*

Deuren voorzien van een multifunctioneel hydraulisch gedempte deursluiser met **universele normale arm** en **tandheugelsysteem**.

Het huis vormt één geheel en is een aluminium legering met zeer hoge corrosieweerstand.

De bevestiging is onzichtbaar door het gebruik van een verschuifbaar aluminium afdekplaatje. De sluiser is DIN L en DIN R bruikbaar. De balkvormige deursluiser heeft als afmetingen 60 x 46 x 245 mm.

De sluitkracht - grootte EN 3 - 6 voor deurbreedte tot 1.400 mm, is traploos instelbaar d.m.v. een imbusregelschroef die steeds bereikbaar blijft aan de kopzijde.

De **sluitsnelheid** is onafhankelijk van temperatuurschommelingen en traploos regelbaar van 180 tot 15 graden en van 15 tot 0 graden.

De **instelbare eindslag** duwt de deur in het slot en is regelbaar via de arm.

De **instelbare openingsdemping** voorkomt het bruusk opengooien van de deur.

De deursluiser heeft een **sluitvertraging** waardoor de deur tussen 105 en 70 graden langer open blijft om de doorgangstijd te vergroten. De sluitvertraging is progressief regelbaar.

Mogelijke uitvoeringen :

- natuurkleur (EV 1)
- donkerbruin (DB 14 elox)
- wit (RAL 9010, 9016)
- RAL gelakt

Varianten :

De deursluiser is voorzien van een **universele vastzetarm** instelbaar voor elke openingshoek tussen 80 en 150 graden. Deze vastzetstand is d.m.v. een knopbediening altijd **eenvoudig in- en uitschakelbaar**.