

Elektromagneet EM 500 A

Deurmagneet met als afmetingen 85 x 85 x 35mm.

De deurmagneet heeft standaard een **ompolingsbeveiliging** en **onderbrekings-schakelaar**.

De deurmagneet is standaard voor **opbouw wandmontage**, maar kan in combinatie met een hoekconsole gebruikt worden voor vloermontage.

Houdkracht van de magneet bedraagt **500 Nm** en heeft een bedrijfsspanning van 24V AC/DC en vermogensopname van 1,5W.

Mogelijke uitvoeringen:

- wit
- niro-design

Elektromagneet EM 500 G

Deurmagneet met als afmetingen 85 x 85 x 32mm. De deurmagneet heeft standaard een

ompolingsbeveiliging.

De deurmagneet is standaard voor **opbouw wandmontage**, maar kan in combinatie met een hoekconsole gebruikt worden voor vloermontage.

Houdkracht van de magneet bedraagt **500 Nm** en heeft een bedrijfsspanning van 24V AC/DC en vermogensopname van 1,5W.

Mogelijke uitvoeringen:

- wit
- niro-design

Elektromagneet EM 500 U

Deurmagneet met als afmetingen 85 x 85 x 35mm. De deurmagneet heeft standaard een

ompolingsbeveiliging.

De deurmagneet is standaard voor **inbouw wandmontage**.

Houdkracht van de magneet bedraagt **500 Nm** en heeft een bedrijfsspanning van 24V AC/DC en vermogensopname van 1,5W.

Mogelijke uitvoeringen:

- wit
- niro-design

Toebehoren

MAG

Standaard ankerplaat voor montage op de deur.

MAW

Ankerplaat met instelbare draaihoek voor montage op de deur.

HT-UP Onderbrekerschakelaar

Onderbrekerschakelaar voor het handmatig uitzetten van de vastzetting.

