

STUDIO-RONDO

MIDDENSLOT, TEGENKAST, SCHARNIEREN & KRUKKEN

Het DORMA-Glas STUDIO-RONDO slot met dagschoot voor 8mm hardglazen aanslagdeuren met standaard sponningdiepte 24mm voldoet aan de DIN-norm 18 251 klasse 3 (200.000 dagschootbewegingen; 50.000 slotbewegingen).

Het DORMA-Glas STUDIO-RONDO slot heeft een klassieke vormgeving met als basisvorm een horizontale rechthoek met overmeten dimensies 159x65x38mm achteraan afgerond met R= 32,5mm voorzien voor krukken met krukrozetten of met krukkragen.

Het DORMA-Glas STUDIO-RONDO slot is leverbaar in volgende uitvoeringen:

- voorzien voor Europrofielcilinder;
- WC-uitvoering met vrij/bezet-rozet;
- niet-afsluitbaar, ook beschikbaar met krukvoorziening vooraan;
- baardslot (incl. 2 baardsleutels).

De DORMA-Glas STUDIO-RONDO tegenkast heeft dezelfde vormgeving als de slotkast (spiegelsymmetrisch) met als overmeten dimensies 174x65x38mm (inclusief aanslag).

Voor de montage van het DORMA-Glas STUDIO-RONDO slot/tegenkast zijn volgende glasbewerkingen vereist:

- 2 rechte boringen $\varnothing 45\text{mm}$,
- horizontaal coaxiaal met 61mm axiale tussenafstand,
- axiaal op 60mm van de glasrand.

De behuizing van een DORMA-Glas STUDIO-RONDO slot/tegenkast is vervaardigd uit een gegoten aluminiumlegering.


De afdekkappen van een DORMA-Glas STUDIO-RONDO slot/tegenkast zijn leverbaar in volgende uitvoeringen:

- aluminium geanodiseerd, mat geborsteld / gepolierd;
- aluminium gemoffeld (RAL-kleuren);
- messing gepolierd gelakt / glansverchromd gepolierd.

DORMA-Glas STUDIO-RONDO krukken met krukrozetten of krukkragen in gelijkaardige design en uitvoeringen, zijn eveneens leverbaar.

DORMA-Glas STUDIO-RONDO scharnieren in gelijkaardige design en uitvoeringen, zijn eveneens leverbaar in volgende functionaliteiten:

- maximum deurgewicht van 35kg tot 45kg,
- montage door middel van:
 - opschroefplaat,
 - stiften,
 - kaderdeel voor klemdoos
 - glasmontage,
 - aldanniet gelagerd
 - aldanniet roestvrij,
 - aldanniet helicoïdaal.

A decorative graphic in the top left corner consisting of a white square and a black square.

Het draaipunt van de DORMA-Glas STUDIO-RONDO scharnier ligt op 26mm van het glasoppervlak en 18,5mm van de glasrand.

Voor de montage van het DORMA-Glas STUDIO-RONDO scharnier zijn volgende glasbewerkingen vereist:

- 2 rechte boringen $\varnothing 16\text{mm}$,
- horizontaal coaxiaal met 45mm axiale tussenafstand,
- axiaal op 33mm van de glasrand.