

STUDIO-GALA

MIDDENSLOT, TEGENKAST, SCHARNIEREN & KRUKKEN

Het DORMA-Glas STUDIO-GALA slot met dagschoot voor 8mm hardglazen aanslagdeuren met standaard sponningdiepte 24mm voldoet aan de DIN-norm 18 251 klasse 3 (200.000 dagschootbewegingen; 50.000 slotbewegingen).

Het DORMA-Glas STUDIO-GALA slot heeft een zeer specifieke vormgeving met als basisvorm een horizontale rechthoek met overmeten dimensies 175x75x38mm waarvan de met R= 30/16mm afgeronde flanken achteraan terugwijken met R= 160mm en de hoogtes achteraan afgerond zijn met R= 60/125mm, voorzien voor krukken met krukragen.

Het DORMA-Glas STUDIO-GALA slot is leverbaar in volgende uitvoeringen:

- voorzien voor Europrofielcilinder, met of zonder vrije glaskant;
- niet-afsluitbaar, ook beschikbaar met krukvoorziening vooraan, met of zonder vrije glaskant;
- baardslot (incl. 2 baardsleutels), met of zonder vrije glaskant.

DORMA-Glas STUDIO-GALA krukken met krukraag, in gelijkaardige design en uitvoeringen, zijn eveneens leverbaar.

De DORMA-Glas STUDIO-GALA tegenkast heeft dezelfde vormgeving als de slotkast (spiegelsymmetrisch) met als overmeten dimensies 190x75x38mm (met aanslag) en 175x75x38mm (zonder aanslag).

Voor de montage van het DORMA-Glas STUDIO-GALA slot/tegenkast zijn volgende glasbewerkingen vereist:

- 2 rechte boringen $\varnothing 45\text{mm}$,
- horizontaal coaxiaal met 61mm axiale tussenafstand,
- axiaal op 60mm van de glasrand.

De behuizing van een DORMA-Glas STUDIO-GALA slot/tegenkast is vervaardigd uit een gegoten aluminiumlegering.

De afdekkappen van een DORMA-Glas STUDIO-GALA slot/tegenkast zijn leverbaar in volgende uitvoeringen:

- aluminium geanodiseerd, mat geborsteld / gepolierd;
- aluminium gemoffeld (RAL-kleuren);
- messing gepolierd gelakt / glansverchromd gepolierd.

DORMA-Glas STUDIO-GALA krukken met krukrozetten of krukragen in gelijkaardige design en uitvoeringen, zijn eveneens leverbaar.

DORMA-Glas STUDIO-GALA scharnieren in gelijkaardige design en uitvoeringen, zijn eveneens leverbaar in volgende functionaliteiten:

- maximum deurgewicht van 35kg tot 45kg,
- montage door middel van:
 - opschroefplaat,
 - stiften,
 - kaderdeel voor klemdoos
 - aldanniet gelagerd
 - aldanniet roestvrij,
 - aldanniet helicoïdaal.

Het draaipunt van de DORMA-Glas STUDIO-GALA scharnier ligt op 26mm van het glasoppervlak en 18,5mm van de glasrand

Voor de montage van het DORMA-Glas STUDIO-GALA scharnier zijn volgende glasbewerkingen vereist:

- 2 rechte boringen \varnothing 16mm,
- horizontaal coaxiaal met 45mm axiale tussenafstand,
- axiaal op 33mm van de glasrand.