

ARCOS-STUDIO

MIDDENSLOT, TEGENKAST & KRUKKEN

Het DORMA-Glas ARCOS-STUDIO slot met dagschoot voor 8mm hardglazen aanslagdeuren met standaard sponningdiepte 24mm voldoet aan de DIN-norm 18 251 klasse 3 (200.000 dagschootbewegingen; 50.000 slotbewegingen).

Het DORMA-Glas ARCOS-STUDIO slot heeft als basisvorm een horizontale rechthoek met overmeten dimensies 210x65x50mm en heeft een zeer specifieke boogvormgeometrie met R= 400/1000mm die uitloopt op het glasoppervlak en zo een vloeiende overgang tussen beslag en glasoppervlak realiseert en is voorzien voor krukken met krukrozetten of met krukragen welke in de boogvorm verzonken liggen.

Het DORMA-Glas ARCOS-STUDIO slot is leverbaar in volgende uitvoeringen:

- voorzien voor Europrofielcylinder;
- WC-uitvoering met vrij/bezet-rozet;
- niet-afsluitbaar, ook beschikbaar met krukvoorziening vooraan
- baardslot (incl. 2 baardsleutels).

DORMA-Glas ARCOS-STUDIO krukken met krukrozetten of krukragen, in gelijkaardige design en uitvoeringen, zijn eveneens leverbaar.

De vormgeving van de DORMA-Glas ARCOS-STUDIO tegenkast ligt in het verlengde van de boogvormgeometrie van de slotkast met als overmeten dimensies 73x65x39mm (inclusief aanslag).

Voor de montage van het DORMA-Glas ARCOS-STUDIO slot zijn volgende glasbewerkingen vereist:

- 2 rechte boringen $\varnothing 45\text{mm}$,
- horizontaal coaxiaal met 61mm axiale tussenafstand,
- axiaal op 60mm van de glasrand.

Voor de montage van de DORMA-Glas ARCOS-STUDIO tegenkast zijn volgende glasbewerkingen vereist:

- 2 rechte boringen $\varnothing 12\text{mm}$,
- horizontaal coaxiaal met 32mm axiale tussenafstand,
- axiaal op 22mm van de glasrand.

De behuizing van een DORMA-Glas ARCOS-STUDIO slot/tegenkast is vervaardigd uit een gegoten aluminiumlegering.

De afdekkappen van een DORMA-Glas ARCOS-STUDIO slot/tegenkast zijn leverbaar in volgende uitvoeringen:

- aluminium geanodiseerd "EV1DEKO" (satijnmat) & INOX-LOOK.
- andere kleuren & afwerkingen volgen.