

dormakaba TV 200 deurvergrendeling

De deurvergrendeling is robuust, corrosiebestendig en heeft een sabotagebeveiligde gelakte metalen behuizing.

De houdkracht is ca. 5000 N bij belastingsonafhankelijke, klemvrije ontgrendeling.

Ruststroomprincipe: bij stroomuitval ontgrendelt de deur automatisch.

Afregeling en instelling door regelschroeven inwendig, mogelijkheid tot schuinse afregeling.

Voorzien van terugmeldingscontacten zoals deur dicht, deur vergrendeld en sabotagemelding op behuizing.

De bevestiging is onzichtbaar door het gebruik van een afdekkap met een hoogwaardig design, gekenmerkt door een kubistische vormgeving met strakke lijnen.

Levering inclusief ankerplaat en schroevenset.

Afmetingen:	190 x 58 x 87 mm
Aansluitwaarden:	24 V DC +/- 10 %
Stroomverbruik max.:	200 mA

Mogelijke uitvoeringen:

- zilverkleur
- donkerbruin
- wit (vgl. RAL 9016)

(andere RAL-kleuren op aanvraag)

Voor vlakliggende deuren gebeurt de montage met behulp van de montageconsole TV-Z100 in een identiek design, zodat een perfecte afwerking mogelijk is.