

JUNIOR-OFFICE

MIDDENSLOT, TEGENKAST, SCHARNIEREN & KRUKKEN

Het DORMA-Glas JUNIOR-OFFICE slot met dag- en nachtschoot voor 8mm hardglazen aanslagdeuren met standaard sponningdiepte 24mm werd specifiek ontworpen voor hoge belasting en zeer intensief gebruik en voldoet aan de DIN-norm 18 251 klasse 4 (500.000 dagschootbewegingen; 100.000 slotbewegingen).

Het DORMA-Glas JUNIOR-OFFICE slot heeft een klassieke vormgeving met als basisvorm een verticale rechthoek met overmeten dimensies 105x175x38mm met R= 25mm afgeronde hoeken achteraan en is voorzien voor krukken met krukrozetten of met krukragen.

Het DORMA-Glas JUNIOR-OFFICE slot is leverbaar in volgende uitvoeringen:

- voorzien voor Europrofielcylinder met wissel, ook beschikbaar met corrosiebestendig slotmechanisme;
- WC-uitvoering met vrij/bezet-rozet, ook beschikbaar met corrosiebestendig slotmechanisme;
- baardslot zonder wissel (incl. 2 baardsleutels);
- uitvoering met enkel nachtschoot;
- uitvoering met enkel dagschoot (niet-afsluitbaar).

De DORMA-Glas JUNIOR-OFFICE tegenkast heeft dezelfde vormgeving als de slotkast (spiegelsymmetrisch) met als overmeten dimensies 120x175x38mm (aanslag inbegrepen).

Voor de montage van het DORMA-Glas JUNIOR-OFFICE slot/tegenkast zijn volgende glasbewerkingen vereist:

- 2 rechte boringen \varnothing 50mm,
- verticaal coaxiaal met 80mm axiale tussenafstand,
- axiaal op 57mm van de glasrand.

De behuizing van een DORMA-Glas JUNIOR-OFFICE slot/tegenkast is vervaardigd uit een gegoten aluminiumlegering.

De afdekkappen van een DORMA-Glas JUNIOR-OFFICE slot/tegenkast zijn leverbaar in volgende uitvoeringen:

- aluminium geanodiseerd, mat geborsteld / gepolierd;
- aluminium gemoffeld (RAL-kleuren);
- messing gepolierd / gelakt;
- messing mat verchromd (imitatie inox);
- messing glansverchromd gepolierd;
- inox mat geborsteld.

DORMA-Glas JUNIOR-OFFICE krukken met krukrozetten of krukragen in gelijkaardige design en uitvoeringen, zijn eveneens leverbaar.

DORMA-Glas JUNIOR-OFFICE scharnieren in gelijkaardige design en uitvoeringen, zijn eveneens leverbaar in volgende functionaliteiten:

- maximum deurgewicht van 45kg tot 70kg,
- maximale deurbreedte van 800mm tot 1200mm
- montage door middel van:
 - opschroefplaat,
 - stiften,
 - kaderdeel voor klemdoos
 - aldanniet gelagerd
 - aldanniet roestvrij.

Het draaipunt van de DORMA-Glas JUNIOR-OFFICE scharnier ligt op 27mm van het glasoppervlak en 22,5mm van de glasrand

Voor de montage van het DORMA-Glas JUNIOR-OFFICE scharnier zijn volgende glasbewerkingen vereist:

- 2 rechte boringen $\varnothing 16\text{mm}$,
- verticaal coaxiaal met 45mm axiale tussenafstand,
- axiaal op 35,5mm van de glasrand.