

## ARCOS-OFFICE

### *MIDDENSLOT, TEGENKAST, SCHARNIEREN & KRUKKEN*

Het DORMA-Glas ARCOS-OFFICE slot met dag- en nachtschoot voor 8mm hardglazen aanslagdeuren met standaard sponningdiepte 24mm werd specifiek ontworpen voor hoge belasting en zeer intensief gebruik en voldoet aan de DIN-norm 18 251 klasse 4 ( 500.000 dagschootbewegingen; 100.000 slotbewegingen ).

Het DORMA-Glas ARCOS-OFFICE slot heeft als basisvorm een verticale rechthoek met overmeten dimensies 91x218x50mm en heeft een zeer specifieke boogvormgeometrie met R= 400/700mm die uitloopt op het glasoppervlak en zo een vloeiende overgang tussen beslag en glasoppervlak realiseert en is voorzien voor krukken met krukrozetten of met krukkragen welke in de boogvorm verzonken liggen.

Het DORMA-Glas ARCOS-OFFICE slot is leverbaar in volgende uitvoeringen:

- voorzien voor Europrofielcilinder met wissel;
- baardslot zonder wissel ( incl. 2 baardsleutels );
- uitvoering met enkel dagschoot ( niet-afsluitbaar ).

De DORMA-Glas ARCOS-OFFICE tegenkast heeft dezelfde vormgeving als de slotkast ( spiegelsymmetrisch ) met als overmeten dimensies 106x218x50mm ( aanslag inbegrepen ).

Voor de montage van het DORMA-Glas ARCOS-OFFICE slot zijn volgende glasbewerkingen vereist:

- 2 rechte boringen  $\varnothing$ 50mm,
- verticaal coaxiaal met 80mm axiale tussenafstand,
- axiaal op 57mm van de glasrand.

Voor de montage van de DORMA-Glas ARCOS-OFFICE tegenkast zijn volgende glasbewerkingen vereist:

- 2 rechte boringen  $\varnothing$ 20mm,
- verticaal coaxiaal met 80mm axiale tussenafstand,
- axiaal op 40mm van de glasrand.

De behuizing van een DORMA-Glas ARCOS-OFFICE slot/tegenkast is vervaardigd uit een gegoten aluminiumlegering.

De afdekkappen van een DORMA-Glas ARCOS-OFFICE slot/tegenkast zijn leverbaar in volgende uitvoeringen:

- aluminium geanodiseerd "EV1DEKO" ( satijnmat )
- INOX-LOOK.

DORMA-Glas ARCOS krukken met krukrozetten of krukkragen in gelijkaardige design en uitvoeringen, zijn eveneens leverbaar.

DORMA-Glas ARCOS-OFFICE scharnieren in gelijkaardige design en uitvoeringen zijn eveneens leverbaar in volgende functionaliteiten:

- maximum deurgewicht van 45kg tot 70kg,
- maximale deurbreedte van 800mm tot 1200mm
- montage door middel van:
  - opschroefplaat,
  - stiften,
  - kaderdeel voor klemdoos
  - aldanniet gelagerd
  - aldanniet roestvrij.

Het draaipunt van de DORMA-Glas ARCOS scharnier ligt op 27mm van het glasoppervlak en 22,5mm van de glasrand

Voor de montage van het DORMA-Glas ARCOS-OFFICE scharnier zijn volgende glasbewerkingen vereist:

- 2 rechte boringen  $\varnothing 16\text{mm}$ ,
- verticaal coaxiaal met 45mm axiale tussenafstand,
- axiaal op 35,5mm van de glasrand.