

DORMA-Glas MANET-Compact

SETS VOOR DRAAI- EN SCHUIFDEUREN MET DORMA-Glas MANET BESLAG

De **DORMA-Glas MANET-Compact** sets voor het realiseren van wand- of glasgemonteerde draaideuren en schuifdeuren in gehard glas met 10mm en 12mm glasdikte zijn samengesteld met het **DORMA-Glas MANET-Concept** beslag.

Het **DORMA-Glas MANET-Concept** beslag voor vlak geschroefde puntbeglazing in binnentoepassingen is vervaardigd uit mat geborsteld roestvrij staal volgens DIN X 5 CrNi 18 10 & DIN X 10 CrNiS 18 9, gecombineerd met beslagvoeringen in zwarte kunststoffen.

Het **DORMA-Glas MANET-Concept** beslag wordt gekarakteriseerd door de vlak gedraaide kop van de puntschroef $\varnothing 28,5\text{mm}$, coplanair met het glasoppervlak gevat in de beslagvoering $\varnothing 32\text{mm}$, met op $R = 7,5\text{mm}$ twee codiametraal liggende aangrijpmaatjes $\varnothing 3\text{mm}$.

Het **DORMA-Glas MANET-Compact** gamma omvat:

- sets voor hardglazen schuifdeuren in 10mm of 12mm glasdikte maximaal vleugelgewicht 100kg met ingeklemde holle looprail $\varnothing 25\text{mm}$ met eindkapjes in standaardlengtes tot 3 meter volgens dagopening
 - op vaste wand;
 - op vast hardglazen bovenpaneel en zijpaneel aan haakse wand + kopse montage in haakse wand;
 - op vaste hardglazen zijpanelen en bovenpaneel;
- sets voor hardglazen draaideuren in 10mm of 12mm glasdikte maximaal vleugelgewicht van 80kg, maximale deurbreedte 1200mm, maximale deurhoogte 2500mm, met korte draaistangen $\varnothing 25\text{mm}$ met of zonder verbindingbuis,
 - met lager in dagkader;
 - met lager op vast hardglazen bovenpaneel;
 - met lager op vast hardglazen bovenpaneel + verbinding aan zijpaneel;
- toebehoren voor deuren:
 - enkele en dubbele deurknop $\varnothing 25\text{mm}$;
 - enkele en dubbele deurtrekker $\varnothing 25\text{mm}$ in lengtes 350mm, 720mm, 1240mm en 1760mm;
 - vloerslot voor Europrofielcilinder;
 - glas-glasslot met rondcilinder;
 - glaskant-tochtweringsprofiel met zachte grijze borstel 5mm.

Voor de montage van het **DORMA-Glas MANET** beslag is een zeer specifieke, gecombineerde glasbewerking vereist, bestaande uit

- een doorgaande rechte boring $\varnothing 26\text{mm}$,
- een éézijdige kegelboring 90° , $\varnothing 32^{+0,2}\text{mm}$, diepte $3^{-0,2}\text{mm}$ coaxiaal met de doorgaande boring.

Voor de montage van het **DORMA-Glas MANET** beslag is het specifieke **DORMA-Glas MANET** gereedschap vereist.