

## DORMA-Glas MANET- Concept

### SYSTEEM VOOR PUNTGESCHROEFDE BINNENBEGLAZING

Het **DORMA-Glas MANET-Concept** beslag voor vlak geschroefde puntbeglazing voor binnentoepassingen met gehard glas in 10mm en 12mm glasdikte is vervaardigd uit mat geborsteld roestvrij staal volgens DIN X 5 CrNi 18 10 & DIN X 10 CrNiS 18 9, gecombineerd met beslagvoeringen in zwarte kunststoffen.

Het **DORMA-Glas MANET-Concept** beslag wordt gekarakteriseerd door de vlak gedraaide kop van de puntschroef  $\varnothing 28,5\text{mm}$ , coplanair met het glasoppervlak gevat in de beslagvoering  $\varnothing 32\text{mm}$ , met op  $R = 7,5\text{mm}$  twee codiametraal liggende aangrijp gaatjes  $\varnothing 3\text{mm}$ .

Het **DORMA-Glas MANET-Concept** gamma omvat

- beslag voor het bevestigen van hardglazen panelen aan dragende elementen;
- beslag voor het verbinden van hardglazen panelen met vaste elementen onder elke gewenste hoek;
- beslag voor het onderling verbinden van hardglazen panelen onder elke gewenste hoek;
- beslag voor het realiseren van hardglazen schuifdeuren met een maximaal vleugelgewicht van 100kg, met looprail  $\varnothing 25\text{mm}$ , zowel glas- als wandgemonteerd, aldanniet gecombineerd met hardglazen vaste bovenpanelen en/of zijpanelen;
- beslag voor het realiseren van hardglazen draaideuren met een maximaal vleugelgewicht van 80kg, maximale deurbreedte 1200mm en maximale deurhoogte 2500mm, met draaistang  $\varnothing 25\text{mm}$  in korte of lange uitvoering, aldanniet uitgerust met vloerveer, aldanniet gecombineerd met hardglazen vaste bovenpanelen en/of zijpanelen;
- toebehoren voor deuren:
  - enkele en dubbele deurknop  $\varnothing 25\text{mm}$ ;
  - enkele en dubbele deurtrekker  $\varnothing 25\text{mm}$  in lengtes 350mm, 720mm, 1240mm en 1760mm;
  - vloerslot voor Europrofielcylinder;
  - glas-glasslot met rondcylinder;
  - glaskant-tochtweringsprofiel met zachte grijze borstel 5mm.

Voor de montage van het **DORMA-Glas MANET** beslag is een zeer specifieke, gecombineerde glasbewerking vereist, bestaande uit

- een doorgaande rechte boring  $\varnothing 26\text{mm}$ ,
- een éézijdige kegelboring  $90^\circ$ ,  $\varnothing 32^{+0,2}\text{mm}$ , diepte  $3^{-0,2}\text{mm}$  coaxiaal met de doorgaande boring.

Voor de montage van het **DORMA-Glas MANET** beslag is het specifieke **DORMA-Glas MANET** gereedschap vereist