

dormakaba SVP 4000 zelf vergrendelend paniekslot met meldcontacten.

Mechanisch en automatisch zelf vergrendelend slot voorzien van paniekontgrendeling langs de binnenzijde en voorzien van meldcontacten. Voor de signalering van "ontgrendeld/vergrendeld" van de schootuitworp, "deurkrukbediening/paniekontgrendeling" en bediening van de cilinder, heeft ook de functie van sleutelschakelaar. Contactbelastbaarheid max. 30 V dc 1,5W. Automatische vergrendeling en kruisschootblokkering door veervoorspanning na het sluiten van de deur en na positionering door kruisschoot (dagschoot). Tweepunts-vergrendeling door blokkering van de nachtschoot en kruisschoot. Met drie-stappige nachtschootblokkering. (10 – 15 – 20 mm)
Voorzien van patentgaten voor veiligheidsrozetten of –schilden.

Gesloten verchromde slotkast in DIN formaat

Voorplaat:	20/24 mm
Nachtschoot:	(h x d) 35 x 8 mm
Lengte nachtschoot:	20 mm
Lengte kruisschoot:	11 mm
Kruknoot:	9 x 9 mm
Voorplaat - sluitplaat in inox:	dikte 3 mm
Actieve krukhoek:	28°

Doornmaat 55/60/65 mm, voorplaat 235 x 24 mm, asafstand 72 mm.

Doornmaat 35/45 mm, voorplaat 270 x 24 mm, asafstand 92 mm.

Alle sloten zijn leverbaar met Europrofielcilinder of Rondcilinder 22 mm.