

dormakaba SVP 2000

Mechanisch en automatisch zelfvergrendelend slot voorzien van paniekontgrendeling langs de binnenzijde en voorzien van meldcontacten en elektrische ontgrendeling via motorsturing.

Elektrische bediening d.m.v. externe besturing SVP-S 2x DCW.

Ontgrendelen door impuls met potentiaalvrij contact.

Permanent open door uitschakelen van de zelfvergrendeling gedurende bijvoorbeeld de kantooruren zolang de aansturing actief is.

Signalering van "ontgrendeld/vergrendeld" en "deurkrukbediening" potentiaalvrij in automatische vergrendeling en kruisschootblokkering door veervoorspanning na het sluiten van de deur en na positionering door kruisschoot (dagschoot).

Tweepuntsvergrendeling door blokkering van de nachtschoot en kruisschoot. Met driestappige nachtschootblokkering. (10 – 15 – 20 mm)

Voorzien van patentgaten voor veiligheidsrozetten of –schilden.

Gesloten verchromde slotkast in DIN formaat

Voorplaat:	20/24 mm
Nachtschoot (h x d):	35 x 8 mm
Lengte nachtschoot:	20 mm
Lengte kruisschoot:	11 mm
Kruknoot:	9 x 9 mm
Voorplaat - sluitplaat in inox:	dikte 3 mm
Actieve krukhoek:	28°

Doornmaat 55/60/65 mm, voorplaat 235 x 24 mm, asafstand 72 mm.

Doornmaat 35/45 mm, voorplaat 270 x 24 mm, asafstand 92 mm.

Alle sloten zijn leverbaar met Europrofielcilinder of Rondcilinder 22 mm.