

DORMA Kabelovergang KÛ

Kabelovergang voor kabeldoorvoer langs de scharnierzijde van de deur, ingewerkt in het deurblad en deurlijst zodat deze bij een gesloten deur onzichtbaar wordt.

Kabelovergang is geschikt voor inbouw in houten en metalen deuren.

Bestaat uit een robuuste metalen spiraal in RVS montagekast voor doorvoer van flexibele aansluitkabel tot 7,5 mm diameter.

Garandeert een klemvrije en sabotagebeveiligde kabeloverbrenging tijdens het openen en het sluiten van de deur.

Deuren met openingshoek tot 110°

DORMA KÛ 260

Geschikt voor deuren met openingshoek tot 110° en uitgerust met scharnieren tot 18 mm draaipunt.

Afmetingen :

- lengte spiraal : 155 mm
- inbouwmaten kast : 24 x 260 x 17 mm (b x h x d)

Deuren met openingshoek tot 180°

DORMA KÛ 480

Geschikt voor deuren met openingshoek tot 180° en uitgerust met scharnieren tot 36 mm draaipunt.

Afmetingen :

- lengte spiraal : 370 mm
- inbouwmaten kast : 24 x 480 x 17 mm (b x h x d)

DORMA Kabelovergang KS

Kabelovergang voor kabeldoorvoer langs de scharnierzijde van de deur, ingewerkt in het deurblad en deurlijst zodat deze bij een gesloten deur onzichtbaar wordt.

Kabelovergang is geschikt voor inbouw in aluminium profieldeuren met een vrije spouw van min. 18 mm.

Bestaat uit een robuuste metalen spiraal voor doorvoer van flexibele aansluitkabel tot 7,5 mm diameter.

Garandeert een klemvrije en sabotagebeveiligde kabeloverbrenging tijdens het openen en het sluiten van de deur.

Deuren met openingshoek tot 110°

DORMA KS 155

Geschikt voor deuren met openingshoek tot 110° en uitgerust met scharnieren tot 18 mm draaipunt.

Afmetingen : lengte spiraal : 155 mm

Deuren met openingshoek tot 180°

DORMA KS 370

Geschikt voor deuren met openingshoek tot 180° en uitgerust met scharnieren tot 36 mm draaipunt.

Afmetingen : lengte spiraal : 370 mm