

Manuele schuifdeur

MUTO Premium XL – 80 (DORMOTION)

Schuifdeur met systeem MUTO Premium XL - 80

MUTO Premium XL – 150 (DORMOTION)

Schuifdeur met -systeem MUTO Premium XL - 150

Handbediende schuifrail voor één- of tweevleugelige volledig glazen schuifdeuren (met of zonder zij- en bovenlicht), assemblage van loopwagen en glasklembeslag, door een looprailprofiel verborgen klemloopwagen, zonder glasbewerking, alle afstellingen van de klemloopwagen frontaal mogelijk, looprailprofiel B 72 x H 69 mm, opening 20 mm, geschikt voor vastschroeven aan wand/plafond of glazen bovenlicht, decoratieve lichtmetalen profielen in diverse afwerkingen, max. deurvleugelgewicht: 80/150 kg, geschikt voor het bevestigen van glasdikten van 8 tot 13,5 mm (traploos), hoogteverstelling (+/- 5 mm) achteraf mogelijk, onzichtbare uitlichtbeveiliging, kunststof loopwielen met kogellagers – licht lopend (conform NBN EN 1527, klasse 2 met DORMOTION XL - 80 kg, klasse 1 met DORMOTION XL - 150 kg - getest door het Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen + interne test) en duurzaam (conform NBN EN 1527, ≥ 200.000 bewegingscycli - getest door het Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen + interne test), verstelbare eindstoppen met vanginrichting - geïntegreerd in de looprail, corrosiebestendig conform NBN EN 1670 - geschikt voor vochtige ruimten, traploos verstelbare vloergeleiding voor glasdikten van 8 tot 13,5 mm.

Standaardsets - voor éénvleugelige systemen (DORMOTION - dubbelzijdig)

MUTO Premium XL – 80 Schuifdeurset – Wandmontage - Complete set

(incl. DORMOTION XL-eenheid, max. 80 kg)

bestaande uit: looprailprofiel, afdekprofiel, klemloopwagen, eindstoppen incl. vanginrichting, borstelafdichtingen, eindkappen, vloergeleiding:

() voor 900 mm vleugelbreedte, looprail lengte 1.780 mm

() voor 1.200 mm vleugelbreedte, looprail lengte 2.380 mm

() voor _ _ _ _ mm individuele vleugelbreedte, looprail lengte max. 4.980 mm (min. VB = 810 mm)

MUTO Premium XL – 150 Schuifdeurset – Wandmontage - Complete set

(incl. DORMOTION XL-eenheid, max. 150 kg)

bestaande uit: looprailprofiel, afdekprofiel, klemloopwagen, eindstoppen incl. vanginrichting, borstelafdichtingen, eindkappen, vloergeleiding:

() voor 1.250 mm vleugelbreedte, looprail lengte 2.480 mm

() voor 1.450 mm vleugelbreedte, looprail lengte 2.880 mm

() voor _ _ _ _ mm individuele vleugelbreedte, looprail lengte max. 4980 mm (min. VB = 1.020 mm)

MUTO Premium XL – 80 Schuifdeurset – Plafondmontage - Complete set

(incl. DORMOTION XL-eenheid, max. 80 kg)

bestaande uit: looprailprofiel, afdekprofiel, klemloopwagen, eindstoppen incl. vanginrichting, borstelafdichtingen, eindkappen, vloergeleiding:

() voor 900 mm vleugelbreedte, looprail lengte 1.780 mm

() voor 1.200 mm vleugelbreedte, looprail lengte 2.380 mm

() voor _ _ _ _ mm individuele vleugelbreedte, looprail lengte max. 4.980 mm (min. VB = 810 mm)

MUTO Premium XL – 150 Schuifdeurset – Plafondmontage - Complete set

(incl. DORMOTION XL-eenheid, max. 150 kg)

bestaande uit: looprailprofiel, afdekprofiel, klemloopwagen, eindstoppen incl. vanginrichting, borstelafdichtingen, eindkappen, vloergeleiding:

() voor 1.250 mm vleugelbreedte, looprail lengte 2.480 mm

Manuele schuifdeur

- () voor 1.450 mm vleugelbreedte, looprailengte 2.880 mm
- () voor _ _ _ _ mm individuele vleugelbreedte, looprailengte max. 4.980 mm (min. VB = 1.020 mm)

MUTO Premium XL – 80 Schuifdeurset – Montage aan glazen bovenlicht - Complete set

(incl. DORMOTION XL-eenheid, max. 80 kg)

bestaande uit: looprailprofiel, afdekprofiel, klemloopwagen, eindstoppen incl. vanginrichting, borstelafdichtingen, eindkappen, vloergeleiding:

- () voor 850 mm doorgangsbreedte, looprailengte 1.887 mm
- () voor 1.050 mm doorgangsbreedte, looprailengte 2.287 mm
- () voor _ _ _ _ mm individuele doorgangsbreedte, looprailengte max. 5.067 mm (min. VB = 810 mm)

MUTO Premium XL – 150 Schuifdeurset – Montage aan glazen bovenlicht - Complete set

(incl. DORMOTION XL-eenheid, max. 150 kg)

bestaande uit: looprailprofiel, afdekprofiel, klemloopwagen, eindstoppen incl. vanginrichting, borstelafdichtingen, eindkappen, vloergeleiding:

- () voor 1.250 mm doorgangsbreedte, looprailengte 2.687 mm
- () voor 1.400 mm doorgangsbreedte, looprailengte 2.987 mm
- () voor _ _ _ _ mm individuele doorgangsbreedte, looprailengte max. 5.067 mm (min. VB = 1.020 mm)

Standaardsets - voor tweevleugelige systemen (DORMOTION - dubbelzijdig)

MUTO Premium XL – 80 Schuifdeurset – Wandmontage - Complete set

(incl. DORMOTION XL-eenheden, max. 80 kg)

bestaande uit: looprailprofiel, afdekprofiel, klemloopwagen, eindstoppen incl. vanginrichting, borstelafdichtingen, eindkappen, vloergeleiding:

- () voor 2 x _ _ _ _ mm individuele vleugelbreedte, looprailengte max. 5.900 mm (min. VB = 810 mm)

MUTO Premium XL – 150 Schuifdeurset – Wandmontage - Complete set

(incl. DORMOTION XL-eenheden, max. 150 kg)

bestaande uit: looprailprofiel, afdekprofiel, klemloopwagen, eindstoppen incl. vanginrichting, borstelafdichtingen, eindkappen, vloergeleiding:

- () voor 2 x _ _ _ _ mm individuele vleugelbreedte, looprailengte max. 5.900 mm (min. VB = 1.020 mm)

MUTO Premium XL – 80 Schuifdeurset – Plafondmontage - Complete set

(incl. DORMOTION XL-eenheden, max. 80 kg)

bestaande uit: looprailprofiel, afdekprofiel, klemloopwagen, eindstoppen incl. vanginrichting, borstelafdichtingen, eindkappen, vloergeleiding:

- () voor 2 x _ _ _ _ mm individuele vleugelbreedte, looprailengte max. 5.900 mm (min. VB = 810 mm)

MUTO Premium XL – 150 Schuifdeurset – Plafondmontage - Complete set

(incl. DORMOTION XL-eenheden, max. 150 kg)

bestaande uit: looprailprofiel, afdekprofiel, klemloopwagen, eindstoppen incl. vanginrichting, borstelafdichtingen, eindkappen, vloergeleiding:

- () voor 2 x _ _ _ _ mm individuele vleugelbreedte, looprailengte max. 5.900 mm (min. VB = 1.020 mm)

MUTO Premium XL – 80 Schuifdeurset – Montage aan glazen bovenlicht - Complete set

(incl. DORMOTION XL-eenheden, max. 80 kg)

bestaande uit: looprailprofiel, afdekprofiel, klemloopwagen, eindstoppen incl. vanginrichting, borstelafdichtingen, eindkappen, vloergeleiding:

- () voor 2 x _ _ _ _ mm individuele doorgangsbreedte, looprailengte max. 5.900 mm (min. VB = 810 mm)

Manuele schuifdeur

MUTO Premium XL – 150 Schuifdeurset – Montage aan glazen bovenlicht - Complete set (incl. DORMOTION XL-eenheden, max. 150 kg)

bestaande uit: looprailprofiel, afdekprofiel, klemloopwagen, eindstoppen incl. vanginrichting, borstelafdichtingen, kopse afdekplaatjes, vloergeleiding:

() voor 2 x _____ mm individuele doorgangsbreedte, looprailengte max. 5900 mm (min. VB = 1.020 mm)

Individuele componenten/opties

MUTO Premium XL – 80 DORMOTION XL set

Demp-/veermechanisme aan beide zijden, voor een zachte stop en automatisch geleiden naar de eindpositie – zonder glasbewerking, achteraf aan te brengen (zonder demonteren van de schuifvleugel)

() min. vleugelbreedte 810 mm, max. 80 kg

MUTO Premium XL – 150 DORMOTION XL set

Demp-/veermechanisme aan beide zijden, voor een zachte stop en automatisch geleiden naar de eindpositie – zonder glasbewerking, achteraf aan te brengen (zonder demonteren van de schuifvleugel)

() min. vleugelbreedte 1.020 mm, max. 150 kg

MUTO Premium XL – 80/150 Synchro-set

() Toebehoren set voor het synchroon openen van een tweevleugelige schuifdeur incl. trekkabel, omkeerwielen, enz. – zonder glasbewerking, achteraf aan te brengen

MUTO Premium vloerstop

() Extra vloerstop voor alle toepassingen met glazen en houten deur

MUTO Premium XL – 80/150 adapterset voor houten deuren

Adapterprofiel 12,5 x 36 mm + 12,5 x 4 mm, incl. toebehoren, voor bevestiging van houtement

() 1.460 mm

() _____ mm individuele lengte (tot max. 2.500 mm)

MUTO Premium XL – 80/150 veiligheidsglas set – voor het veilige gebruik van elementen van gelaagd veiligheidsglas

() Toebehoren set bestaande uit speciale tussenlagen en injectieschroeven

() Gelaagd veiligheidsglas – Speciale lijm

MUTO Premium XL – 80/150 bevestigingsprofiel voor vaste zijpanelen - montage op looprailprofiel incl. tussenlagen voor individuele glasdikten van 8 tot 13,5 mm en bevestigingsmateriaal

() _____ mm individuele lengte (tot max. 6.000 mm)

() MUTO Premium XL – 80/150 eindkappen voor zijpaneelprofielen

MUTO Premium aansluitprofiel – afdekking van zijpaneelbevestiging in doorgangszone van schuifdeurelement

() _____ mm individuele lengte (tot max. 6.000 mm)

MUTO Premium afschermprofiel – afdekking van het looprailkanaal (bij toepassingen met zijpanelen in niet bereiden zone)

() _____ mm individuele lengte (tot max. 6.000 mm)

MUTO Premium vloerbevestigingsprofiel voor vaste zijpanelen - montage op vloer incl. tussenlagen voor individuele glasdikten van 10 tot 13,5 mm

() _____ mm individuele lengte (tot max. 6.000 mm)

MUTO Premium XL – 80/150



Manuele schuifdeur

MUTO Premium eindkappen voor vloerbevestigingsprofiel/vaste zijpanelen

MUTO Premium aansluitingsprofiel voor verlaagde plafonds – montage op looprailprofiel of zijpaneel- of plafondprofiel incl. bevestigingsmateriaal

_ _ _ _ mm individuele lengte (tot max. 6.000 mm)

MUTO Premium status indicator

set status indicator voor aansluiting op gebouwbeheersystemen

MUTO Premium verborgen vergrendeling – standalone-systeem

Set verborgen vergrendeling voor integratie in MUTO Premium XL looprailprofiel

MUTO draadloze afstandsbediening voor verborgen vergrendeling

MUTO wandchakelaar voor verborgen vergrendeling

Materiaal en afwerkingen MUTO

Aluminium LM zilver EV 1

Aluminium LM Dark Niro (vergelijkbaar met Niro mat geanodiseerd)

Aluminium LM wit gepoedercoat (RAL 9016)

Aluminium speciaal geanodiseerd ...

Aluminium speciale kleur ...

... stuks Volledig glazen schuifdeursysteem, systeem MUTO Premium XL - 150

- Vleugelbreedte = _ _ _ _ mm

- Vleugelhoogte = _ _ _ _ mm

Aantal: EP: TOTAAL: