

DORMA MUTO Comfort XL – 150 (DORMOTION)

Schuifdeur met DORMA-systeem MUTO Comfort XL - 150

Handbediende schuifrail voor één- of tweevleugelige volledig glazen schuifdeuren (met of zonder zij- en bovenlicht), assemblage van loopwagen en glasklembeslag, door een looprailprofiel verborgen klemloopwagen, zonder glasbewerking, alle afstellingen van de klemloopwagen frontaal mogelijk, looprailprofiel B 72 x H 69 mm, opening 20 mm, geschikt voor vastschroeven aan wand/plafond of glazen bovenlicht, decoratieve lichtmetalen profielen in diverse afwerkingen, max. deurvleugelgewicht: 150 kg, geschikt voor het bevestigen van glasdikten van 8 tot 13,5 mm (traploos), hoogteverstelling (+/- 5 mm) achteraf mogelijk, onzichtbare uitlichtbeveiliging, kunststof loopwielen met kogellagers – licht lopend (conform NBN EN 1527, klasse 2 met DORMOTION XL - 80 kg, klasse 1 met DORMOTION XL - 150 kg - getest door het Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen + interne test) en duurzaam (conform NBN EN 1527, ≥ 200.000 bewegingscycli - getest door het Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen + interne test), verstelbare eindstoppen met vanginrichting - geïntegreerd in de looprail, corrosiebestendig conform NBN EN 1670 - geschikt voor vochtige ruimten, traploos verstelbare vloergeleiding voor glasdikten van 8 tot 13,5 mm.

Standaardsets - voor éénvleugelige systemen (DORMOTION - dubbelzijdig)

MUTO Comfort XL – 150 Schuifdeurset – Wandmontage - Complete set

(incl. DORMOTION XL-eenheid, max. 80 kg)

bestaande uit: looprailprofiel, afdekprofiel, klemloopwagen, eindstoppen incl. vanginrichting, borstelafdichtingen, eindkappen, vloergeleiding:

() voor 900 mm vleugelbreedte, looprailengte 1.780 mm

() voor 1.200 mm vleugelbreedte, looprailengte 2.380 mm

() voor _ _ _ _ mm individuele vleugelbreedte, looprailengte max. 4.980 mm (min. VB = 810 mm)

MUTO Comfort XL – 150 Schuifdeurset – Wandmontage - Complete set

(incl. DORMOTION XL-eenheid, max. 150 kg)

bestaande uit: looprailprofiel, afdekprofiel, klemloopwagen, eindstoppen incl. vanginrichting, borstelafdichtingen, eindkappen, vloergeleiding:

() voor 1.250 mm vleugelbreedte, looprailengte 2.480 mm

() voor 1.450 mm vleugelbreedte, looprailengte 2.880 mm

() voor _ _ _ _ mm individuele vleugelbreedte, looprailengte max. 4980 mm (min. VB = 1.020 mm)

MUTO Comfort XL – 150 Schuifdeurset – Plafondmontage - Complete set

(incl. DORMOTION XL-eenheid, max. 80 kg)

bestaande uit: looprailprofiel, afdekprofiel, klemloopwagen, eindstoppen incl. vanginrichting, borstelafdichtingen, eindkappen, vloergeleiding:

() voor 900 mm vleugelbreedte, looprailengte 1.780 mm

() voor 1.200 mm vleugelbreedte, looprailengte 2.380 mm

() voor _ _ _ _ mm individuele vleugelbreedte, looprailengte max. 4.980 mm (min. VB = 810 mm)

MUTO Comfort XL – 150 Schuifdeurset – Plafondmontage - Complete set

(incl. DORMOTION XL-eenheid, max. 150 kg)

bestaande uit: looprailprofiel, afdekprofiel, klemloopwagen, eindstoppen incl. vanginrichting, borstelafdichtingen, eindkappen, vloergeleiding:

() voor 1.250 mm vleugelbreedte, looprailengte 2.480 mm

() voor 1.450 mm vleugelbreedte, looprailengte 2.880 mm

() voor _ _ _ _ mm individuele vleugelbreedte, looprailengte max. 4.980 mm (min. VB = 1.020 mm)

MUTO Comfort XL – 150 Schuifdeurset – Montage aan glazen bovenlicht - Complete set
(incl. DORMOTION XL-eenheid, max. 80 kg)

bestaande uit: looprailprofiel, afdekprofiel, klemloopwagen, eindstoppen incl. vanginrichting, borstelafdichtingen, eindkappen, vloergeleiding:

() voor 850 mm doorgangsbreedte, loopraillengte 1.887 mm

() voor 1.050 mm doorgangsbreedte, loopraillengte 2.287 mm

() voor _ _ _ _ mm individuele doorgangsbreedte, loopraillengte max. 5.067 mm (min. VB = 810 mm)

MUTO Comfort XL – 150 Schuifdeurset – Montage aan glazen bovenlicht - Complete set
(incl. DORMOTION XL-eenheid, max. 150 kg)

bestaande uit: looprailprofiel, afdekprofiel, klemloopwagen, eindstoppen incl. vanginrichting, borstelafdichtingen, eindkappen, vloergeleiding:

() voor 1.250 mm doorgangsbreedte, loopraillengte 2.687 mm

() voor 1.400 mm doorgangsbreedte, loopraillengte 2.987 mm

() voor _ _ _ _ mm individuele doorgangsbreedte, loopraillengte max. 5.067 mm (min. VB = 1.020 mm)

Standaardsets - voor tweevleugelige systemen (DORMOTION - dubbelzijdig)

MUTO Comfort XL – 150 Schuifdeurset – Wandmontage - Complete set

(incl. DORMOTION XL-eenheden, max. 80 kg)

bestaande uit: looprailprofiel, afdekprofiel, klemloopwagen, eindstoppen incl. vanginrichting, borstelafdichtingen, eindkappen, vloergeleiding:

() voor 2 x _ _ _ _ mm individuele vleugelbreedte, loopraillengte max. 5.900 mm (min. VB = 810 mm)

MUTO Comfort XL – 150 Schuifdeurset – Wandmontage - Complete set

(incl. DORMOTION XL-eenheden, max. 150 kg)

bestaande uit: looprailprofiel, afdekprofiel, klemloopwagen, eindstoppen incl. vanginrichting, borstelafdichtingen, eindkappen, vloergeleiding:

() voor 2 x _ _ _ _ mm individuele vleugelbreedte, loopraillengte max. 5.900 mm (min. VB = 1.020 mm)

MUTO Comfort XL – 150 Schuifdeurset – Plafondmontage - Complete set

(incl. DORMOTION XL-eenheden, max. 80 kg)

bestaande uit: looprailprofiel, afdekprofiel, klemloopwagen, eindstoppen incl. vanginrichting, borstelafdichtingen, eindkappen, vloergeleiding:

() voor 2 x _ _ _ _ mm individuele vleugelbreedte, loopraillengte max. 5.900 mm (min. VB = 810 mm)

MUTO Comfort XL – 150 Schuifdeurset – Plafondmontage - Complete set

(incl. DORMOTION XL-eenheden, max. 150 kg)

bestaande uit: looprailprofiel, afdekprofiel, klemloopwagen, eindstoppen incl. vanginrichting, borstelafdichtingen, eindkappen, vloergeleiding:

() voor 2 x _ _ _ _ mm individuele vleugelbreedte, loopraillengte max. 5.900 mm (min. VB = 1.020 mm)

MUTO Comfort XL – 150 Schuifdeurset – Montage aan glazen bovenlicht - Complete set

(incl. DORMOTION XL-eenheden, max. 80 kg)

bestaande uit: looprailprofiel, afdekprofiel, klemloopwagen, eindstoppen incl. vanginrichting, borstelafdichtingen, eindkappen, vloergeleiding:

() voor 2 x _ _ _ _ mm individuele doorgangsbreedte, loopraillengte max. 5.900 mm (min. VB = 810 mm)

MUTO Comfort XL – 150 Schuifdeurset – Montage aan glazen bovenlicht - Complete set (incl. DORMOTION XL-eenheden, max. 150 kg)

bestaande uit: looprailprofiel, afdekprofiel, klemloopwagen, eindstoppen incl. vanginrichting,

Manuele schuifdeur

borstelafdichtingen, kopse afdekplaatjes, vloergeleiding:

() voor 2 x _____ mm individuele doorgangsbreedte, looprailengte max. 5900 mm (min. VB = 1.020 mm)

Individuele componenten/opties

MUTO Comfort XL – 150 DORMOTION XL set

Demp-/veermechanisme aan beide zijden, voor een zachte stop en automatisch geleiden naar de eindpositie – zonder glasbewerking, achteraf aan te brengen (zonder demonteren van de schuifvleugel)

() min. vleugelbreedte 810 mm, max. 80 kg

MUTO Comfort XL – 150 DORMOTION XL set

Demp-/veermechanisme aan beide zijden, voor een zachte stop en automatisch geleiden naar de eindpositie – zonder glasbewerking, achteraf aan te brengen (zonder demonteren van de schuifvleugel)

() min. vleugelbreedte 1.020 mm, max. 150 kg

MUTO Comfort XL – 150 Synchro-set

() Toebehoren set voor het synchroon openen van een tweevleugelige schuifdeur incl. trekkabel, omkeerwielen, enz. – zonder glasbewerking, achteraf aan te brengen

MUTO Comfort vloerstop

() Extra vloerstop voor alle toepassingen met glazen en houten deur

MUTO Comfort XL – 150 adapterset voor houten deuren

Adapterprofiel 12,5 x 36 mm + 12,5 x 4 mm, incl. toebehoren, voor bevestiging van houtelement

() 1.460 mm

() _____ mm individuele lengte (tot max. 2.500 mm)

MUTO Comfort XL – 150 veiligheidsglas set – voor het veilige gebruik van elementen van gelaagd veiligheidsglas

() Toebehoren set bestaande uit speciale tussenlagen en injectieschroeven

() Gelaagd veiligheidsglas – Speciale lijm

MUTO Comfort XL – 150 bevestigingsprofiel voor vaste zijpanelen - montage op looprailprofiel incl. tussenlagen voor individuele glassdikten van 8 tot 13,5 mm en bevestigingsmateriaal

() _____ mm individuele lengte (tot max. 6.000 mm)

() MUTO Comfort XL – 150 eindkappen voor zijpaneelprofielen

MUTO Comfort aansluitprofiel – afdekking van zijpaneelbevestiging in doorgangszone van schuifdeurelement

() _____ mm individuele lengte (tot max. 6.000 mm)

MUTO Comfort afschermprofiel – afdekking van het looprailkanaal (bij toepassingen met zijpanelen in niet bereiden zone)

() _____ mm individuele lengte (tot max. 6.000 mm)

MUTO Comfort vloerbevestigingsprofiel voor vaste zijpanelen - montage op vloer incl. tussenlagen voor individuele glassdikten van 10 tot 13,5 mm

() _____ mm individuele lengte (tot max. 6.000 mm)

() MUTO Comfort eindkappen voor vloerbevestigingsprofiel/vaste zijpanelen

MUTO Comfort XL - 150



Manuele schuifdeur

MUTO Comfort aansluitingsprofiel voor verlaagde plafonds – montage op looprailprofiel of zijpaneel- of plafondprofiel incl. bevestigingsmateriaal

() _ _ _ _ mm individuele lengte (tot max. 6.000 mm)

MUTO Comfort status indicator

() set status indicator voor aansluiting op gebouwbeheersystemen

MUTO Comfort verborgen vergrendeling – standalone-systeem

() Set verborgen vergrendeling voor integratie in MUTO Comfort XL - 150 looprailprofiel

() MUTO draadloze afstandsbediening voor verborgen vergrendeling

() MUTO wandchakelaar voor verborgen vergrendeling

Materiaal en afwerkingen DORMA MUTO

() Aluminium LM zilver EV 1

() Aluminium LM Dark Niro (vergelijkbaar met Niro mat geanodiseerd)

() Aluminium LM wit gepoedercoat (RAL 9016)

() Aluminium speciaal geanodiseerd ...

() Aluminium speciale kleur ...

... stuks Volledig glazen schuifdeursysteem, DORMA-systeem MUTO Comfort XL - 150

- Vleugelbreedte = _ _ _ _ mm

- Vleugelhoogte = _ _ _ _ mm

Aantal: EP: TOTAAL: