

Интеллектуальные технологии доступа

Автоматическая интерьерная раздвижная дверь dormakaba CS 80 MAGNEO

CS 80 MAGNEO новая конструкция на основе магнитной технологии, предназначенная для одностворчатых раздвижных дверей, устанавливаемых внутри помещений. Этот привод подходит для универсального применения, как в офисах (вход в переговорную или кабинет директора), так и в частном сегменте (в квартирах, коттеджах, загородных домах)

- Одностворчатое исполнение
- Установка как на правосторонние двери, так и на левосторонние двери
- 3 варианта установки для дверей весом от 20 до 80 кг: деревянные створки, стеклянные створки с зажимной шиной, стеклянные створки с точечным креплением MANET
- Режим экономного потребления энергии
- Легкость монтажа и ввода в эксплуатацию
- Надежность эксплуатации при низкой степени износа за счет магнитной технологии
- Возможность монтажа на стену или в стене
- Подключение к обычной сети 220V AC

Розничная стоимость:



Наименование и арт.	Кол-во	Цена в у.е., включая НДС
MAGNEO Привод 875мм, арт. 84010001	1	1655,61
MAGNEO Комплект крышек и крепежа для стекл/дер.створок 875мм, арт. 84000051	1	177,39
MAGNEO Набор для стеклянных створок 875мм, арт. 84000073	1	177,39
Бесконтактный выключатель "Magic Switch", скрытый монтаж, арт. 5076831332	1	177,39
ИТОГО:		2187,78

*стоимость и сроки уточняются отдельно

**в стоимость продукта не включена стоимость монтажа

*** 1 у.е. =1 euro

Интеллектуальные технологии доступа

1. Алюминиевая дверная коробка Alexa AT 44

Профильные коробки dormakaba Alexa позволяет установить цельностеклянную двери и при этом обеспечить герметичность двери по периметру.

- Вариант установки с фрамугой и боковыми экранами.
- Два варианта отделки: анодированный алюминий серебро и под матовую нержавеющую сталь.
- Двери высотой до 2300 мм и весом до 65 кг.



2. Нажимной замок и петли Studio GALA 2.0

Обновленный ряд петель и замков для интерьерных цельностеклянных дверей линейки Studio Gala 2.0 отвечает всем требованиям современного дизайна.

- Регулировка положения нажимной ручки +1,5/-1° во избежание провисания.
- Замок с низким уровнем шума при эксплуатации. Тихая защелка (металлические детали частично облицованы пластиком, что позволяет минимизировать уровень шума) удовлетворяет самым высоким требованиям к замкам, в том числе требованиям для государственных учреждений и для органов государственной власти.
- Встроенный в корпус специальный пружинный механизм обеспечивает дополнительную защиту от взлома.
- Полностью изолированный корпус замка обеспечивает оптимальную защиту внутренних деталей.
- Замки соответствуют стандарту DIN 12209, (предназначены для использования в общественных зданиях)
- Замки протестированы на 200,000 циклах защелкивания и закрытия затвора.
- Встроенная силовая пружина (регулировка усилия), например, когда используется вместо нажимной ручки ручка-кноб.

Розничная стоимость предоставленного комплекта

Наименование и арт.	Кол-во	Цена в у.е., включая НДС	Наименование и арт.	Кол-во	Цена в у.е., включая НДС
Рамный профиль AT 44 арт. 83201510199	1	242,8	STUDIO GALA Комплект для стекла 8 мм: замок под нажимную ручку без розеток + 2 петли, Изготовлен под европрофильный цилиндр арт. 81962215099	1	74,43
Профиль-клипса AT 44 арт. 83201810199	1	49,8	STUDIO GALA Комплект нажимных ручек без розеток арт. 81900915099	1	30,45
Уплотнительный профиль для стекла 8 мм арт. 832002500099	1	23,4	Приворачиваемая ось для петли STUDIO, с пластиковой вставкой для оси Арт. 81040700099	2	10,72
Набор соединительных уголков, 2 уголка в комплекте арт. 832003500099	1	20	Угловая ответная пластина для фурнитуры STUDIO Арт. 81040110199	1	7,68
Набор винтов M4X16 для крепления петель арт. 832003700099	1	13,5			
ИТОГО:					472,78

*стоимость и сроки уточняются отдельно

**в стоимость продукта не включена стоимость монтажа

*** 1 у.е. = 1 euro

Интеллектуальные технологии доступа

1. Скрытый доводчик ITS96 FL EN3-6

Доводчики и скользящие каналы системы ITS96 настолько компактны, что их легко встраивать в дверное полотно и коробку. Вместе с тем они обеспечивают комфорт пользования дверью и широкий диапазон функций.

- Можно использовать практически для всех типов дверей с толщиной полотна 50 мм.
- Оптимальная защита от вандализма, благодаря скрытому монтажу
- Высокая степень комфорта открывания через дверь и полностью контролируемое надежное закрывание благодаря регулируемому конечному дохлопу
- Функция свободного хода начиная с угла открывания двери 0 град.
- Надежная противопожарная защита(закрывание при отключении питания)

2. Замок M-SVP 2200-автоматическое многоточечное запирание

Многоточечный моторный замок с функцией аварийной эвакуации, запиранием и отпиранием от мотора и интегрированным интерфейсом DCW®

- Автоматическое запирание двери при каждом закрывании.
- Замок с вылетом ригеля 20 мм, дополнительная защита при помощи откидной или спусковой защёлки вверх и вниз.
- Высокая взломостойкость благодаря многоточечному запиранию.
- Функция аварийного согласно EN179
- Подходит для сплошных и профильных дверей
- Возможна интеграция в системы контроля доступа и управления аварийными и эвакуационными дверями (TMS)
- При отключении электропитания дверь можно запереть или отпереть, как изнутри, так и снаружи



3. Ручки-купе серии TG

Ручки-купе для использования в зданиях с большой пропускной способностью

- Высокое качество изготовления
- Идеальное дополнение к остальной продукции dormakaba
- Поставляется по заказу
- Долгий срок службы
- Материал изготовления нержавеющей сталь
- Изготовление любых размеров

3. Нажимная ручка CORE 8100

- Минимальный зазор между ручкой и розеткой
- 1 000 000 циклов наработки на отказ
- Высококачественное сатинирование и ионно-плазменное напыление
- 10 лет гарантии

Розничная стоимость предоставленного комплекта

Наименование и арт.	Кол-во	Цена в у.е., включая НДС	Наименование и арт.	Кол-во	Цена в у.е., включая НДС	Наименование и арт.	Кол-во	Цена в у.е., включая НДС
Доводчик св. х. ITS96 FL, EN 3-6, std.шп., арт. 52630150	1	1275,85	Замок M-SVP 2200 DCW® UF 65/72, арт. 15202015	1	1233,77	Ручка TG + 2 комплекта крепежей	1	Цена по запросу
Скользящий канал G96N20 для ITS96, DIN Right (x=8), DIN Left (x=7), арт. 52003x01	1	47,95				1/2 комплекта ручек CORE 8100 /6621, под шток 9 мм, мат. нерж. ст. арт. 90050054275+	1	40,86
						1/2 комплекта накладок на цилиндр CORE 6679, мат. нерж. ст. Арт. 90050056642		
ИТОГО:								2598,43



Интеллектуальные технологии доступа

- 1. Автоматический привод для интерьерных распашных дверей Porteo –**
- 2. Клавишная антипаника РНВ3000 – открытие**
- 3. Электромагнитный замок EM 5300-EW-АН В NEW**

это новый комфортный способ без усилия автоматически открывать и закрывать дверь.

- Легкое открывание распашных дверей шириной до 1100мм и весом до 100 кг
- Один тип исполнения для 4х видов монтажа: со стороны петель/со стороны противоположной петлям/на стену/на дверную створку
- Невероятная тихая работа
- Легкость монтажа благодаря исполнению Plug&Go «установил и иди»
- Регулируемая скорость открывания/закрывания
- Регулируемая продолжительность фиксации в открытом положении
- Несколько стандартных функциональных программ

Многоточный моторный замок с функцией аварийной эвакуации, запираем и отпираем от мотора и интегрированным интерфейсом DCW®

- Универсальность: подходит для левых и правых дверей
- Универсальность внешнего фитинга РНТ
- Возможность горизонтального и вертикального запираения
- Внешний фитинг комплектуется ручками dormakaba серии Premium
- Возможность использования электрических компонентов (электрозашелки, микровыключатели)
- Легкость монтажа и простота эксплуатации
- Непревзойденность качества и длительный жизненный цикл (200 000 циклов)
- Гарантия безопасности

Лучше всего подходят для усиленных дверей с высокой взломостойкостью. Магниты обеспечивают максимальную силу удерживания и низкое потребление энергии.

- Накладная установка
- Корпус из анодированного алюминия с сатинированием
- Высококачественная обработка поверхности и надежная защита от коррозии
- Поставляется с ответной пластиной и комплектом для крепления
- Напряжение 12 / 24 В DC
- Сила удержания: 530 кг
- Встроенный датчик контроля статуса замка.
- Функция раннего предупреждения с таймером
- Встроенная сирена (90 Дб)
- Электронная защита от перелатов напряжения
- Светодиодная индикация положения замка GIGA Led

Розничная стоимость предоставленного комплекта

Наименование и арт.	Кол-во	Цена в у.е., включая НДС	Наименование и арт.	Кол-во	Цена в у.е., включая НДС
PORTEO Привод 230V (привод+скольз.канал+крышка), серебр. арт. 60010001	1	664,50	Механизм АП РНВ 3101 серебристый, арт. 3501431011001	1	91,17
KÜ 480 Кабельпроход врезной, арт. 15813000	1	47,40	внешний фитинг АП РНА 2104 серый, арт. 3501421040001	1	7,73
			Полуцилиндр DEC-150 Standart 30x10, арт. 1100000001519	1	8,20
ИТОГО:					1117,59

Интеллектуальные технологии доступа

Дверная фурнитура для цельно-стеклянных перегородок – MUNDUS

Уникальное решение в индивидуальном воплощении. Регулировка положения двери в трех плоскостях после монтажа обеспечивает быструю и лёгкую установку. Технология Clamp&Glue позволяет применить многослойное стекло, что обеспечивает дополнительную безопасность.

- Элегантный дизайн, неподвластный времени – прямые грани, скругленные углы.
- Высококачественные материалы и предельно тщательная обработка отделки.
- Ассортимент dormakaba Mundus предоставляет широкие возможности для нестандартных решений.
- Возможность многомерной регулировки после монтажа для быстрой и простой установки. Настройка точки поворота, расположение створок в одну линию и нулевого положения.
- Установка стекла от 8 до 22 мм.
- Новая технология “CLAMP & GLUE” позволяет установить многослойное стекло, например, с декоративной, упрочненной или звукопоглощающей пленкой.
- Способность выдержать стеклянные створки весом до 200 кг.
- Более длительный срок службы – теперь 1 000 000 циклов открывания.



Розничная стоимость:

Наименование и арт.	Кол-во	Цена в у.е., включая НДС
Петля нижняя MUNDUS Premium PT10, 8-12мм, 750 арт. 84210075099	1	74,77
Петля верхняя MUNDUS Premium PT20, 8-12мм, 750 арт. 84220075099	1	74,77
Угловой замок MUNDUS Premium US10, пр.ц., 8-19мм, 750 арт. 84251075099	1	96,56
Европрофильный длина 61 мм. арт. 80500100099	1	17,07
Гнездо-эксцентрик в пол арт. 80519400099	1	23,45
PT 24 Верхняя ось, с крепежной пластиной толщиной 3 мм, крепится к потолку 80112370099	1	18,50
Доводчик BTS75V BC EN1-4, 90°, со шпинделем. + декоративная крышка арт. 61701200, 46700059	1	207,57
UL Ручка-скоба двусторонняя, длина 720 мм арт. 8010015	1	30,63
ИТОГО:		543,32

*стоимость и сроки уточняются отдельно

**в стоимость продукта не включена стоимость монтажа

*** 1 у.е. =1 euro

Интеллектуальные технологии доступа

1. Автоматический привод для распашных дверей ED100 PHA2500

Гибкая конфигурация – Вы платите только за те функции, которые Вам действительно нужны.

- Нечувствительность к изменениям окружающей температуры
- Низкий уровень шумов
- Контроль ветровых нагрузок
- Функция силовой поддержки POWER-ASSIST
- Несколько режимов работы
- Функция Push & Go, автоматическое открытие двери, при открытии створки вручную на 4°
- Выдержка открытого положения 0–30 секунд
- Регулируемое усилие закрывания
- Возможность расширения функций

С помощью системы PHA 2500

domtakaba способна предложить высококачественное устройство антипаники на базе врезного замка для путей эвакуации, для одно- и двупольных дверей.

- Высококачественный внешний вид без видимых крепёжных винтов.
- Выступ рабочей части в соответствии с EN 1125.
- Может использоваться любая фурнитура для проектных дверей domtakaba Premium.
- Простой монтаж.
- Легко адаптируется к дверям различной ширины и высоты.
- Прекрасный набор аксессуаров
- Оптимальная безопасность – даже под нагрузкой дверь может быть открыта с любой позиции на протяжении ширины полотна.

3. Нажимные ручки domtakaba CORE, model 3548V

Комплекты нажимных ручек для стандартного применения с дверями, имеющими узкие вертикальные брусья обвязки, и деревянными дверями

- Категория применения – 3 в соответствии со стандартом EN 1906
- Возможно исполнение из сатирированной нержавеющей стали (матовой) или алюминия F1
- Гарантия 5 лет



Розничная стоимость предоставленного комплекта

Наименование и арт.	Кол-во	Цена в у.е., включая НДС	Наименование и арт.	Кол-во	Цена в у.е., включая НДС	Наименование и арт.	Кол-во	Цена в у.е., включая НДС
Привод ED100 арт. 29222301	2	1767,8	механизм АП PHA2510 В серый	1	557,98	Полукомплект ручек CORE	1	41,71
ED100/250 стандартный рычаг до 500 мм, серебр. арт. 29271001	2	203,84	В=35 DIN-L на активную створку, арт. 3501425520301	1	2019,17	3548VO /6621, под шток 9 мм, мат. нерж. ст.арт. 90050054258		
ED Координатор закрывания ESR арт. 29261001	1	277,96	механизм АП PHA 2521 TRS 35 RH на пассивную створку, арт. 3501425551301	1				
ED Крышка привода BASIC, сереб. арт. 29241001	2	203,84	балка АП PHA 2105 нерж. сталь, арт.3501421050004	2	61,52			
ED Крышка привода VARIO под ширину прохода 2200мм арт. 29242001	1	166,77						
KÜ 480 Кабельпроход врезной, арт. 15813000	2	94,8						
ED100 Карта расширения «Полная мощность», арт. 29251022	2	464,26	ригель верхний АП PHA2140 TRS , арт. 3501425150000	1	52,31			
ИТОГО:								5911,96

Интеллектуальные технологии доступа

Автоматическая раздвижная дверь SST FLEX

Автоматические раздвижные двери ES200
с «антипаниковым» механизмом распахивания створок
и боковых экранов

- Заменяют собой автоматическую раздвижную дверь
- Стандартное решение для организации эвакуационного выхода благодаря механизму распахивания подвижных створок и боковых экранов
- Множество настраиваемых параметров
- Автоматический реверс при столкновении с препятствием
- Современный дизайн
- Красивый, изящный и прочный профиль FLEX
- Полная сборка в Германии, поставляется уже готовым к установке продуктом



Розничная стоимость:

Наименование и арт.	Кол-во	Цена в у.е., включая НДС
Автоматическая раздвижная дверь с ситемой антипаники SST FLEX, арт. 8020020	1	*9500

*стоимость и сроки уточняются отдельно

**в стоимость продукта не включена стоимость монтажа

*** 1 у.е. =1 euro

Интеллектуальные технологии доступа

1. Автоматический привод для распашных дверей ED100

Гибкая конфигурация – Вы платите только за те функции, которые Вам действительно нужны.

- Нечувствительность к изменениям окружающей температуры
- Низкий уровень шумов
- Контроль ветровых нагрузок
- Функция силовой поддержки POWER-ASSIST
- Несколько режимов работы
- Функция Push & Go, автоматическое открытие двери, при открытии створки вручную на 4°
- Выдержка открытого положения 30 секунд
- Регулируемое усилие закрывания
- Возможность расширения функций

2. Электромеханический моторный замок SVP2000

Замки SVP запирают двери автоматически – комфортно и надежно.

- Функция «Антипаника»
- Автоматическое двухточечное запираение
- Универсальная управляющая защелка
- Разные варианты исполнения – для сплошных и профильных дверей
- Возможность блокировки прямого ригеля в корпусе замка
- Повышенная надежность запираения и контроль состояния замка



Розничная стоимость предоставленного комплекта

Наименование и арт.	Кол-во	Цена в у.е., включая НДС	Наименование и арт.	Кол-во	Цена в у.е., включая НДС
Привод ED100 арт. 29222301	1	883,90	Моторный замок SVP 2272, арт. 70227200	1	803,57
ED100/250 скользящий канал, сереб., арт. 29275001	1	101,92	Евроцилиндр DORMA 150F 80 (30+50), арт. 1100000001561	1	10,66
ED Крышка привода BASIC, сереб. арт. 29241001	1	101,92	SVP-SI 310 фитинг 72 мм, knob/нажимная ручка, толщина 68-72 мм, нерж.сталь, арт. 70931004	1	138,90
KÜ 260 Кабельпроход врезной, арт. 15811000	1	26,78	KÜ 260 Кабельпроход врезной, арт. 15811000	1	25,84
ED100 Карта расширения «Полная мощность», арт. 29251022	1	231,63	SVP-A1000 соединительный кабель, 12-жильный, арт. 49932990	1	59,34
Сенсор безопасности IRS-2 900мм, черный, арт. 16521728150	1	462,46			
ИТОГО:					2643,08

*стоимость и сроки уточняются отдельно

**в стоимость продукта не включена стоимость монтажа

*** 1 у.е. = 1 euro

Интеллектуальные технологии доступа

Многофункциональная система раздвижных дверей dormakaba – MUTO Comfort

Компактное, универсальное решение для раздвижных дверей из стекла и дерева.

Функция самозакрывания или синхронного открывания обеих створок обеспечивают повышенный комфорт.

Скрытый замок с дистанционным управлением, индикатор состояния двери и механизм DORMOTION могут быть установлены в любое время на уже сконфигурированную и смонтированную систему.

Надёжность и долговечность подтверждены сертификатом по стандарту EN 1527 (200 000 циклов).

Идеальное решение для ванных комнат – 4^й класс коррозионной стойкости по стандарту EN 1670. Плавное и бесшумное открывание и закрывание раздвижной двери.

- Стильный минимализм – все компоненты скрыты в треке под декоративной крышкой
- Невероятная компактность – расширенная функциональность лаконично вписывается в скромные габариты
- Новейшие технологии увеличивают диапазон преимуществ:
 - автономный встроенный электромеханический замок (питание от батарей)
 - индикатор состояния двери для подключения в систему управления зданием («умный дом»)
 - механизм DORMOTION плавно замедляет даже тяжёлую дверь (150 кг) и мягко доводит её в конечное положение
- Идеально вписывается в интерьер благодаря соединительному профилю для стыковки с подвесным или фальш-потолком
- Может использоваться для лёгких и тяжёлых раздвижных дверей из дерева и стекла массой 50 кг – 150 кг
- Три варианта декоративной отделки – серебристый, белый и премиум-покрытие «Dark niro» под нержавеющей сталь. Специальный цвет под заказ
- Возможность крепления к стене, потолку или к стеклянной конструкции (в т.ч. двери большой массы)

Розничная стоимость:



Наименование и арт.	Кол-во	Цена в у.е., включая НДС
Цельностеклянная перегородка MUTO Comfort L Dormotion под стекло 8–13,5 мм, ширина 2520 мм, высота 2200 мм, отделка направляющего трека и профилей анодированный алюминий под серебро, состоит из: <ul style="list-style-type: none"> • дверь – 1 шт.; • глухой экран – 1 шт. 	1	*543,3

*стоимость и сроки уточняются отдельно

**в стоимость продукта не включена стоимость монтажа

*** 1 у.е. =1 euro

Интеллектуальные технологии доступа

Горизонтальная передвижная перегородка FSW-G (гармошка)

Идеальное решение для квартир, веранд и летних домов

Складывающиеся стеклянные перегородки идеальны для прямолинейных систем.

Соединенные между собой панели и отсутствие парковочной зоны значительно упрощает эксплуатацию перегородки.



Розничная стоимость:

Наименование и арт.	Кол-во	Цена в у.е., включая НДС
Цельностеклянная передвижная перегородка FSW-G под стекло 10/12 мм, ширина 1530 мм, высота 2320 мм, отделка направляющего трека и профилей алюминий анодированный под серебро, с верхним щеточным уплотнителем, состоит из: <ul style="list-style-type: none">• передвижная панель – 2 шт.;• направляющий трек – 1 шт..	1	*1405
ИТОГО:		*1405

*стоимость и сроки уточняются отдельно

**в стоимость продукта не включена стоимость монтажа

*** 1 у.е. =1 euro

Интеллектуальные технологии доступа

Горизонтальная передвижная перегородка HSW-EASY Safe – создана для тебя!

Применение: гостиницы, офисы, банки, торговые центры, стадионы, квартиры, веранды, беседки

Стеклянная горизонтальная передвижная перегородка обладает высокой светопропускаемостью.

Отличается простотой и надежностью в эксплуатации.

Новый конструктив направляющего трека и парковки – быстрый и легкий монтаж.

Технология Clamp&Glue позволяет применить многослойное стекло, что обеспечивает дополнительную безопасность.

- Многофункциональный механизм запираения Multilock .
- Передвижная панель двойного действия со встроенным доводчиком ITS 96 позволяет установить дверь в любом месте перегородки.
- Верхнее запирающее устройство имеет индикатор состояния двери.
- Функциональное удобство – шпингалет с ножным приводом
- Применение стекла толщиной 10-19 мм.
- Новая технология “CLAMP & GLUE” позволяет установить многослойное стекло, например, с декоративной, упрочненной или звукопоглощающей пленкой.
- Вертикальный щеточный уплотнитель обеспечивает защиту кромки стекла и дополнительную герметизацию.
- Двойной верхний и нижний щеточный уплотнитель обеспечивает надежную защиту от сквозняков и проникновение запахов.
- Максимальная высота панели 4 м весом 150 кг.
- Более длительный срок службы – теперь 25 000 циклов задействования механизма.

Розничная стоимость:



Наименование и арт.	Кол-во	Цена в у.е., включая НДС
Цельностеклянная передвижная перегородка HSW EASY Safe под стекло 10 мм, ширина 2520 мм, высота 2200 мм, отделка направляющего трека и профилей покраска в цвет по RAL 9006, с верхним/ нижним щеточным уплотнителем, состоит из: <ul style="list-style-type: none"> • крайняя панель-дверь – 1 шт.; • передвижная панель – 1 шт.; • передвижная панель-дверь со встроенным доводчиком ITS 96 – 1 шт.; • парковочная зона – 1 шт.; • направляющий трек – 1 шт. 	1	*4 044
ИТОГО:		*4044

*стоимость и сроки уточняются отдельно

**в стоимость продукта не включена стоимость монтажа

*** 1 у.е. =1 euro