

Juli 2017

Sehr geehrte Geschäftspartner

Unsere neue Preisliste „**Türschlösser und Schließzylinder**“ ¹⁾ mit Gültigkeit 1. Juli 2017 ist in gedruckter Form (Bestellnr. 2011717593) und als PDF-Download im Kaba Extranet verfügbar.

Bestellen Sie die gedruckte Preisliste per E-Mail unter office.at@dormakaba.com oder bei Ihrem zuständigen dormakaba-Außendienstbetreuer.

Für einen Account zum Kaba Extranet wenden Sie sich bitte ebenfalls an Ihren zuständigen dormakaba-Außendienstbetreuer.



1) beinhaltet Türschlösser, Mehrfach-Verriegelungsschlösser, Schließbleche, Fluchttürsysteme, Schutzbeschläge, Wendeschlüsselsysteme, Zackschlüsselsysteme

Inhalt

Stahlzargeneinsatz SB30/MAG

Türschließer TS98 XEA

**SOLO/MAF
Innentürschloss mit Magnetfalle**



Stahlzargeneinsatz SB30/MAG

Der neue Stahlzargeneinsatz SB30/MAG wurde für den Einsatz mit dormakaba Türschloss-Serien cludo und solo/MAF in Kombination mit einer Stahlzarge entwickelt.


Einsatzbereich

Der Stahlzargeneinsatz SB30/MAG ist für den Einbau in Stahlzargen mit einer Schließöffnung von 50x15mm (lt. ÖNORM B 5330-8 / Form B) ausgelegt und für eine Stahlzargenblechdicke von 1,5mm und 2,0mm gerichtet (→ Skizze rechts).


Der Stahlzargeneinsatz SB30/MAG wird von vorne – ohne Anpassung der Fallenausnehmung (Schließöffnung) – in die Stahlzarge eingeklipst ¹⁾.

Um den Türanpressdruck zu regulieren, kann der Stahlzargeneinsatz SB30/MAG, mittels mitgelieferter Demontagehilfe, einfach wieder entfernt und die Bombierung der Fallenausnehmung nachgearbeitet werden.

Durch die patentierte, einseitig offene Form des Einsatzes, ist auch kein „verklemmen“ möglich.



SB30/MAG



Ausschnitt Stahlzarge

1) Achtung: die Mindesteinbautiefe beträgt 25mm!



TS 98 XEA mit der Lizenz zum Schließen

Ob individuelle Lebensräume oder moderne Arbeitswelten – der Gleitschienentürschließer TS 98 XEA erfüllt hohe Ansprüche an Qualität, Komfort und Design.

Die besten Eigenschaften vereint.

TS 98 XEA ist einer für alle Fälle:

Er bietet für fast jede 1- und 2-flügelige Tür einen hohen Begehkomfort und überzeugt außerdem mit neuem XEA-Design und neuen Funktionalitäten. Das Multitalent lässt sich mit nur einem Schließkörper in allen 4 Montagearten montieren, sorgt mit seinem zusätzlichen Schließbereich für leise Auftritte und zeigt sich selbst in Kältesituationen von bis zu -40°C völlig unbeeindruckt.



reddot award 2016
winner



GOOD DESIGN
AWARD 2016



product
design
award

Vorteile im Überblick:

- Großer Schließkraftbereich für Türbreiten bis 1400 mm
- SoftFlow: nahezu lautloses Türschließen durch zusätzlichen Schließbereich
- Bewährte EASY OPEN Technologie ermöglicht Barrierefreiheit nach ÖNORM B1600:2017 (für Türbreiten bis 1250 mm)
- 1 Türschließer für 4 Montagearten
- Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung in allen 4 Montagearten
- Selbstschließend aus 180° Öffnungswinkel auf Bandseite
- Schließkrafteinstellung von vorne per Akkuschauber möglich
- Mit optischer Schließkraftanzeige
- Für Türen bis 300 kg Türgewicht (nicht in Verbindung mit in der Gleitschiene integrierten elektromechanischen Feststelleinheiten)

Verfügbar ab November 2017.

4 Montagearten, 1 Türschließer



1. Türblattmontage Bandseite

2. Kopfmontage Bandseite

3. Kopfmontage Bandgegenseite

4. Türblattmontage Bandgegenseite

Oberflächen und Farbvarianten

TS 98 XEA verfügt über ein ausgezeichnetes Design, das wortwörtlich Türen öffnet: Der Schließer kann nicht nur als Gestaltungselement genutzt werden, sondern lässt sich auch problemlos mit anderen dormakaba Produkten im XEA-Design kombinieren.

Dank seiner zahlreichen Farb- und Oberflächenvarianten haben Sie alle Individualisierungsmöglichkeiten und sind auch unter ästhetischen Gesichtspunkten so flexibel, wie Sie möchten.

Daten und Merkmale		EN 1-6
Türgewicht (nicht in Verbindung mit in der Gleitschiene integrierten elektromechanischen Feststelleinheiten)	m 300 kg	●
Allgemeine Türen, Feuer- und Rauchschutztüren*	m 1400 mm	●
Außentüren, nach außen öffnend*	m 1400 mm	●
Gleiche Ausführung für DIN links und DIN rechts		●
Schließkraft von vorne über Akkuschrauber stufenlos einstellbar		●
Schließgeschwindigkeit über Ventil stufenlos einstellbar		●
Zusätzlicher Schließbereich für nahezu lautloses Schließen	15°-0°	
Endschlag über Ventil stufenlos einstellbar		●
Öffnungsdämpfung (BC/ÖD) über Ventil einstellbar		●
Schließverzögerung (DC/SV) über Ventil stufenlos einstellbar		●
Rostfeststellung (nicht für FS- und RS-Türen)		○
Abmessungen in mm	Länge Bautiefe Höhe	327 59 60
Leichtes Türöffnen nach DIN SPEC 1104; CEN/TR 15894 und ÖNORM B1600:2017		●
Einhaltung des max. Öffnungsmomentes gemäss ÖNORM B1600:2017 und OIB-Richtlinie 4 bis zu einer Türbreite von		1250 mm

Serienmäßig = ● Optional = ○

*Für besonders hohe und schwere sowie ständig gegen starken Winddruck schließende Türen sollte die nächste Türschließergröße gewählt oder eine höhere Schließkraft eingestellt werden.



TS 98 XEA Silber (P 600)



TS 98 XEA Gold (P 750)



G-N XEA Schwarz (P 190)
TS 98 XEA Weiss (P 100)



G-N XEA Schwarz (P 190)
TS 98 XEA Silber (P 600)



TS 98 XEA Schwarz (P 190)



SOLO/MAF

Innentürschloss mit integrierter Drückerrosetten-Verriegelung

Die neue dormakaba Innentürschloss-Serie SOLO/MAF ist eine Weiterentwicklung der Innentürschlossserie cludo und unterscheidet sich dadurch, dass kein Riegel zum Verschließen benötigt wird.

Beim Schließen der Tür wird mit Hilfe eines leistungsstarken Blockmagneten die Schlossfalle in das Schließblech gezogen und dort gehalten. Bei geschlossener Tür wird durch eine 90°-Drehung eines Knopfes am Beschlag oder eines Schlüssels die Falle verriegelt und der Drücker blockiert. Die Türschloss Serie SOLO/MAF kann nur im geschlossenen Zustand der Tür versperrt werden, d.h. die Falle muss ausgefahren sein. Bei geöffneter Tür ist somit ein unbeabsichtigtes Einsperren nicht möglich.

Bei geöffneter Tür ist die Schlossfalle mit dem Stulp bündig; die beiden nicht sichtbaren Zylindermagnete im Fallenkopf halten die Kunststofffalle im Schlosskasten zurück.



solo/MAF/FA/SB30



solo/KUF



Bohrlehre

SOLO/KUF

entspricht der Serie SOLO/MAF, ist jedoch mit einer Kunststofffalle ausgestattet.



SOLO/KUF



Domoferm-Zarge mit Stahlzargeneinsatz SB30/MAG



Domoferm-Zarge mit Innentürschloss SOLO/MAF



dormakaba.at

Für allfällige Druckfehler und Irrtümer ist jede Haftung ausgeschlossen. Der Nachdruck dieses Newsletters – gesamt oder auszugsweise – sowie das Kopieren von Teilen daraus, bedarf ausnahmslos der Genehmigung durch die dormakaba Austria GmbH.

© dormakaba Austria GmbH, Herzogenburg Juli 2017

Bildquellennachweis: Fotostudio Andreas Kraus, 3131 Inzersdorf, www.foto-kraus.at | dormakaba | Domoferm
Herstellung: Friedrich VDV, Vereinigte Druckereien- und Verlags-GmbH & CO KG | Linz