



dormakaba Terminal 96 00

Zeiterfassung im Kompakt- design

Sie suchen eine sichere und unkomplizierte Zeiterfassung? Mit dem Terminal 96 00 bieten wir Ihnen eine flexible Einstiegs-lösung, die Sie später problemlos erweitern können.

Neben der Zeiterfassung bietet Ihnen das Terminal 96 00 die Möglichkeit einer Türsteuerung, einer zeitgemäßen Mitarbeiter-kommunikation und der Nutzung Ihrer eigenen App.

Die Benutzerfläche ist frei konfigurierbar und kann im firmenindividuellen Look mit firmenspezifischen Inhalten und Anwendungen gestaltet werden.

Mit seinem stabilen Gehäuse, robuster Glasfront und Schutzart IP65 ist das Terminal langlebig und vielseitig einsetzbar. Die Mitarbeiteridentifikation erfolgt berührungslos über den integrierten RFID Leser.

Zusatzoptionen wie CardLink erweitern den Funktionsumfang bedarfsorientiert. Damit können Sie Ihre digitalen Türkomponenten einer Standalone-Zutrittskontrolle problemlos mit einer Online-Zutrittslösung verknüpfen.

Wählen Sie aus unterschiedlichen Optionspaketen das Gerät, das zu Ihnen passt:

Das Terminal 96 00 steht Ihnen in den Optionspaketen 96 20, 96 40 und 96 60 zur Verfügung (Leistungsmerkmale auf der Rückseite). Diese Auswahl bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihr Gerät ganz individuell an Ihre Anforderungen anzupassen.

Vorteile auf einen Blick

- Brillanter 4"-Touchscreen
- Stabiles Gehäuse und robuste Glasfront
- Integrierter RFID Leser
- Frei gestaltbare Benutzeroberfläche
- Integration von Apps
- Optionale Türsteuerung für eine einfache Zutrittskontrolle
- CardLink-Funktion für eine leichte Integration von Offline-Türkomponenten
- Power over Ethernet (PoE)
- Gigabit Ethernet, WLAN oder Mobilfunk 3G
- Schutzart IP65

Leistungsmerkmale

9600-K6	Optionspaket 96 20	Optionspaket 96 40	Optionspaket 96 60
Gerätesoftware			
B-Client HR20	●	●	●
Leser			
MRD Näherungsleser (LEGIC / MIFARE)	●	●	●
HID iClass SE Näherungsleser	○	○	○
Host Schnittstelle			
10/100/1000 Ethernet Interface (IPv4)	●	●	●
WLAN	○	○	○
Mobilfunk 3G	○	○	○
Stromversorgung			
Power over Ethernet	●	●	●
Speicheroptionen			
200 Personen	●	-	-
1.000 Personen	○	-	-
2.000 Personen	○	●	-
10.000 Personen	○	○	●
10.000+ Personen	○	○	○
Bauform			
Erhöhte Schutzklasse IP65	○	-	-
Kabelzuführung Aufputz	○	-	-
Add-On I/Os (Aufputz)	○	●	●
Abgesetzte I/Os (Unterputz)	○	○	○

Anmerkung: Der effektiv verfügbare Funktionsumfang des Produkts ist abhängig vom Systemkontext, in dem es verwendet wird.

Standard ●
Option ○
Nicht möglich -

Technische Daten

- Datenerfassungsterminal
- Freescale i.MX6DualLite Prozessor
- 4" Touchscreen 480 x 800 Pixel
- Android 5.0.2
- 2 Gbyte RAM, 8GByte eMMC Flash

Schnittstellen

- Externe I/Os (2 Relays, 4 digitale Eingänge) via:
 - Add-On I/Os für 9600-K6
 - Abgesetzte I/Os für 9600-K6

Stromversorgung

- Power over Ethernet (IEEE 802.3at)
- Leistungsklasse 0 (0,44-12,95 W)

Umwelt

- Umgebungstemperatur: -25°C bis +55°C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5% bis 85% (nicht kondensierend)
- Schutzart nach IEC 60529: IP30/IP54/IP65 je nach Ausführung

Gehäuse

- Robustes Kunststoff/Aluminium Gehäuse mit Wandmontageplatte
- Optional externe I/Os (2 Relais, 4 Eingänge)
- Optional externer Magnetstreifen Durchzugsleser

Abmessungen (B x H x T) ohne Montageplatte

- 89mm x 177mm x 32mm (Grundgerät)

Weitergehende Details und Bestellangaben finden Sie in den entsprechenden dormakaba Katalogen oder Systembeschreibungen.

Technische Änderungen vorbehalten.
©2019 dormakaba. Stand 09/2019

Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne und freuen uns auf Sie.

dormakaba Deutschland GmbH | DORMA Platz 1 | DE-58256 Ennepetal | T +49 2333 793-0 | info.de@dormakaba.com | www.dormakaba.de
dormakaba Luxembourg S.A. | Duchscherstrooss 50 | LU-6868 Wecker | T +352 26710870 | info.lu@dormakaba.com | www.dormakaba.lu
dormakaba Austria GmbH | Ulrich-Bremi-Strasse 2 | AT-3130 Herzogenburg | T +43 2782 808-0 | office.at@dormakaba.com | www.dormakaba.at
dormakaba Schweiz AG | Mühlebühlstrasse 23 | CH-8620 Wetzikon | T +41 848 85 86 87 | info.ch@dormakaba.com | www.dormakaba.ch