



Terminal 96 00 dormakaba

Saisie des temps en conception compacte

Vous recherchez une saisie des temps simple et sécurisée ? Le terminal 96 00 est notre solution d'entrée de gamme flexible et évolutive.

Outre un pointage fiable de vos employés, le terminal 96 00 est doté de fonctions de commande de porte et de communication en temps réel avec vos employés. Il vous permet également d'utiliser vos propres applications.

Grâce à la protection IP65, le terminal est équipé d'un boîtier robuste et d'une face vitrée résistante au choc, complètement étanche à l'eau et à la poussière, ce qui lui confère une longue durée de vie.

L'interface utilisateur est librement configurable et peut être organisée en fonction de l'identité visuelle de l'entreprise, avec des contenus et applications spécifiques à celle-ci.

Des options complémentaires telles que CardLink™ permettent d'étendre l'ensemble des fonctions selon vos besoins. Vous pouvez donc relier sans problème vos composants de porte autonomes avec une solution d'accès centralisé.

Sélectionnez le périphérique qui vous convient parmi nos différents packs d'options :

Le terminal 96 00 est disponible dans les packs d'options 96 20, 96 40 et 96 60 (caractéristiques essentielles au verso). Cette sélection vous permet d'ajuster votre périphérique à vos exigences individuelles.

Les avantages en bref

- Écran tactile 4" brillant
- Indice de protection IP65 pour une protection efficace contre l'eau et la poussière
- Boîtier stable et face vitrée résistante
- Interface utilisateur configurable librement
- Intégration d'apps
- Commande de porte pour un contrôle d'accès facile
- Installation en 1 clic pour une mise en service simple et rapide
- Fonction CardLink pour une intégration facile des composants de porte autonomes
- Power over Ethernet (PoE)
- Haut-parleur intégré

Caractéristiques

Hardware	Pack d'options 96 20	Pack d'options 96 40	Pack d'options 96 60
Périphérique de base	●	●	●
Écran tactile 4"	●	●	●
Indice de protection IP65	○	○	○
Lecteurs			
Lecteur RFID (MRD)	●	●	●
Interfaces			
Interface Ethernet 10/100 (IPv4/IPv6)	●	●	●
Alimentation électrique			
PoE selon IEEE 802.3at	●	●	●
Conservation des données en cas de panne de courant	●	●	●
Logiciel du périphérique			
B-Client HR20	●	●	●
Options de logiciel			
Option commande de porte (prend en charge 2 relais sorties et 4 entrées)	○	●	●
Option Cryptage des données	○	○	●
Option CardLink	○	●	●
Options de mémoire			
Nombre de personnes 200	●	-	-
Nombre de personnes 1 000	○	-	-
Nombre de personnes 2 000	○	●	-
Nombre de personnes 10 000	○	○	●
Nombre de personnes 10 000 +	○	○	○

Remarque : l'étendue des fonctions effectivement disponibles du produit est dépendante du contexte du système dans lequel il est utilisé.

Par défaut ●
Option ○
Impossible -

Sous réserve de modifications techniques.
© 2018 dormakaba. Version 09/2018

Avez-vous des questions ? Nous serons ravis de vous accueillir et de vous conseiller.

dormakaba Belgium N.V. | Lieven Bauwensstraat 21a | BE-8200 Brugge | T +32 50 45 15 70 | info.be@dormakaba.com | www.dormakaba.be
dormakaba France | 2-4 rue des Sarrazins | FR-94046 Créteil cedex | T +33 1 41 94 24 00 | marketing.fr@dormakaba.com | www.dormakaba.fr
dormakaba Luxembourg S.A. | Duchscherstrooss 50 | LU-6868 Wecker | T +352 26710870 | info.lu@dormakaba.com | www.dormakaba.lu
dormakaba Suisse SA | Route de Prilly 21 | CH-1023 Crissier | T +41 848 85 86 87 | info.ch@dormakaba.com | www.dormakaba.ch