

dormakaba TS 98 XEA deurdranger voor 1-vleugelige deuren

Type: TS 98 XEA

Uitvoering: met standaard glijarm, in XEA design

Opties: optioneel selecteerbaar

Fabrikant: dormakaba



PRODUCTKENMERKEN / FUNCTIES

Materiaal: pomphuis in gietijzer, regelventielen in messing

Afmetingen deurdranger BxHxD (mm): 327x60x59

Deur openingshoek max.: 180° bij deurbladmontage aan de scharnierzijde

Sluitkracht: EN 1-6 instelbaar aan de voorzijde met een accuschroefmachine

Optische weergave van de sluitkracht

Inclusief niet-zichtbare montageplaat

Met schroefgatenpatroon volgens DIN EN 1154, bijlage 1

Sterk afvallend openingsmoment, waardoor de weerstand bij het openen van de deur onmiddellijk wordt gereduceerd.

Sluitvertraging conform de aanbevelingen van barrière vrij bouwen volgens DIN 18040 en DIN SPEC 1104.

Openingsdemping

Traploos instelbare sluitsnelheid

Sluitbereik 15° - 0°

Eindslag 7° - 0°

Thermoconstant sluitgedrag tussen - 40 °C en + 60 °C

Alle functies instelbaar aan de voorzijde

In de hoogte verstelbare standaard glijrail

Onzichtbare schroefbevestigingen

CERTIFICATEN EN ATTESTEN

Productie volgens DIN ISO 9001

Milieu productverklaringen ISO 14025 en EN 15804

EPD verklaringsnummer: EPD-ARG-20160183-IBG1-DE

Conform EN 1154

CE-kenmerk voor bouwproducten

Barrièrevrij volgens DIN 18040 bij deurbreedtes tot 1.250 mm

Sterk afvallend openingsmoment volgens DIN SPEC 1104

EN 1154 classificatie

Sluiten vanaf een deuropeningshoek van 180°, klasse 4

Duurtest 500.000 bewegingscycli, klasse 8

Sluitkracht deurdranger EN 1-6

Toepassingsmogelijkheid bij brand- en rookwerende deuren, klasse 1

Veiligheidsklasse 1

Zeer hoge corrosiebestendigheid, klasse 4

TOEPASSINGEN

- enkelvleugelige deuren
- Binnen- en buitendeuren
- Brand- en rookwerende deuren
- Vluchtdeuren en nooddeuren
- Barrièrevrije deuren

DEURTYPE

1-vleugelig

Deurbladbreedte: tot 1.400 mm

MONTAGE

Montagewijzen: deurbladmontage aan scharnier- en tegenscharnierzijde, kozijndorpelmontage aan scharnier- en tegenscharnierzijde

DIN-links en DIN-rechts toepasbaar

KLEUREN

Zilver, vergelijkbaar met RAL 9006 (P 600) '.....'

Wit, vergelijkbaar met RAL 9016 (P 100) '.....'

Wit, vergelijkbaar met RAL 9010 (P 210) '.....'

Edelstaal-Design (P 700) '.....'

Goud (P 750) '.....'

Speciale kleur '.....'

OPTIES

Instelbare openingsbegrenzing '.....'

(80° - max. 120° deuropeningshoek)

Mechanische vastzeteenheid '.....'

(75° - max. 150° deuropeningshoek)

Opgelet:

Mechanische vastzeteenheid niet geschikt voor toepassing op brand- en rookwerende deuren.