

## dormakaba TS 92 XEA BG deurdranger voor 1-vleugelige deuren

Type: TS 92 XEA BG

Uitvoering: met standaard glijarm, in XEA design

Opties: optioneel selecteerbaar

Fabrikant: dormakaba



### PRODUCTKENMERKEN / FUNCTIES

Afmetingen deurdranger BxHxD (mm): 305x65x50

Sluitkracht: EN 1-4

Inclusief niet-zichtbare montageplaat

Met schroefgatenpatroon volgens DIN EN 1154, bijlage 1

Sterk afvallend openingsmoment, waardoor de weerstand bij het openen van de deur onmiddellijk wordt gereduceerd.

Traploos instelbare sluitsnelheid

Sluitbereik 15° - 0°

In de hoogte verstelbare standaard glijrail

Onzichtbare schroefbevestigingen

### CERTIFICATEN EN ATTESTEN

Productie volgens DIN ISO 9001

Milieu productverklaringen ISO 14025 en EN 15804

EPD verklaringsnummer: EPD-ARG-20160183-IBG1-DE

Conform EN 1154

CE-kenmerk voor bouwproducten

Barrièrevrij volgens DIN 18040 bij deurbreedtes tot 1.100 mm

Sterk afvallend openingsmoment volgens DIN SPEC 1104

### EN 1154 classificatie

Sluiten vanaf een deuropeningshoek van 180°, klasse 4

Duurtest 500.000 bewegingscycli, klasse 8

Sluitkracht deurdranger EN 1-4

Toepassingsmogelijkheid bij brand- en rookwerende deuren, klasse 1

Veiligheidsklasse 1

Zeer hoge corrosiebestendigheid, klasse 4

### TOEPASSINGEN

- enkelvleugelige deuren
- Binnendeuren
- Brand- en rookwerende deuren
- Vluchtdeuren en nooddeuren
- Barrièrevrije deuren

## DEURTYPE

1-vleugelig

Deurbladbreedte: tot 1.100 mm

## MONTAGE

Montagewijzen: deurbladmontage aan tegenscharnierzijde / kozijndorpelmontage aan scharnierzijde  
DIN-links en DIN-rechts toepasbaar

## KLEUREN

Zilver, vergelijkbaar met RAL 9006 (P 600) '.....'

Wit, vergelijkbaar met RAL 9016 (P 100) '.....'

Wit, vergelijkbaar met RAL 9010 (P 210) '.....'

Edelstaal-Design (P 700) '.....'

Goud (P 750) '.....'

Speciale kleur '.....'

## OPTIES

Instelbare openingsbegrenzing '.....'

(80° - max. 120° deuropeningshoek)

Mechanische vastzeteenheid '.....'

(75° - max. 150° deuropeningshoek)

Opgelet:

Mechanische vastzeteenheid niet geschikt voor toepassing op brand- en rookwerende deuren.