

# TST FLEX Green automatische energiebesparende telescoopschuifdeur



TST FLEX Green *automatische telescoopschuifdeur*

twee vleugelige  vier vleugelige schuifdeur

Totale breedte .....mm totale hoogte .....mm

Doorgangsbreedte .....mm doorgangshoogte .....mm

## ES 200 T aandrijving:

150 mm montagehoogte  100 mm montagehoogte

Afmetingen (hxd) 150/100 x 252 mm.

Microprocessorbesturing, zelflerend, bij het aantreffen van een obstakel omkerend.

## **Doorgangsbreedte mogelijk:**

Twee vleugelige schuifdeur: 700 - 2.400 mm

Vier vleugelige schuifdeur: 1.400 - 4.000 mm

## **Deurgewicht mogelijk:**

Twee vleugelige schuifdeur, max. 2 x 75 kg

Vier vleugelige schuifdeur, max. 4 x 75 kg

## **Programmafuncties;**

Uit, Automatisch, Continu open, Uitgang, Winteropening, Bank-nachtschakeling, Nood-uit.

Basisparameters van de deur via geïntegreerd display en toetsen instelbaar. Keuze tussen nood open of nood sluiten in geval van een spanningsuitval. (bij toepassing van het optionele accupakket)

Instellen parameters via handzender.

Geproduceerd volgens de richtlijnen voor "kraftbetätigte Fenster, Türen und Tore ZH 1/494, recentste uitgave, de UVV en de voorschriften VDE.

"TÜV-baumuster" getest, getest volgens de laagspanningsrichtlijnen, geproduceerd en gecertificeerd volgens ISO 9001.

Overeenkomstig de toekomstige Europese normen en voorschriften.

## **Aansluiting:**

230V, 50/60Hz

## **Programmaschakelaar:**

extern inbouw  extern opbouw  intern  afsluitbaar

**Vergrendeling:**

- elektromechanische vergrendeling, bistabiel
- deurstand signalering, slot signalering
- handontgrendeling
- sleutelschakelaar, inbraakwerend, voor het ontgrendelen van de deuren van de buitenzijde
  - inbouw       opbouw
- dormakaba toegangscontrolesysteem

**Extra uitrusting:**

Accu pakket, in de automaat gemonteerd, voor:

- openschuiven bij spanningsuitval (indien niet vergrendeld)
- dichtschuiven bij spanningsuitval

**Beveiliging en impulsgevers: (EN 16005)**

- Zelfcontrolerende bewegingsmelders met aanwezigheidsveld (2x)
- Veiligheidssensoren ter plaatse van de zijlichten

**Aluminium afdekkap:**

- getrokken, aluminium, scharnierende afdekkap voor de binnenzijde
  - hoogte 150 mm
  - hoogte 100 mm
  - naturel geanodiseerd     gemoffeld in RAL.....

**Uitvoering:**

- 2 stuks aluminium schuifdeuren, doorgangsbreedte .... mm, doorgangshoogte ....mm , vervaardigd uit aluminium ST FLEX Green geïsoleerde profielen, voorzien van: isolatieglas 22 mm dik.
- 4 stuks aluminium schuifdeuren, doorgangsbreedte .... mm, doorgangshoogte ....mm , vervaardigd uit aluminium ST FLEX Green geïsoleerde profielen, voorzien van: isolatieglas 22 mm dik.
- ... stuks vaste zijlichten, .... mm x .... mm, aluminium ST FLEX Green geïsoleerde profielen, voorzien van: isolatieglas 22 mm dik.
- ... stuks horizontale getrokken aluminium band LM drager t.b.v. de schuifdeurautomaat over de gehele breedte van het deurgeheel. Lengte .....mm.
- ... stuks bovenlicht afmeting .... mm breed x .... mm hoog, vervaardigd uit aluminium ST FLEX Green geïsoleerde profielen, voorzien van: isolatieglas 22 mm dik.
- Vloergeleiders

**Afwerking aluminium:**

- naturel geanodiseerd
- gemoffeld in RAL .....