

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

0432 – CPR – 00026-08

Version 00

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung - CPR), gilt dieses Zertifikat für das/die Bauprodukt/e

Elektromechanische Schlösser DORMA SVP 2000 (VB) und SVP 6000 (VB) Next Generation

Elektromechanische Schlösser für 1-flügelige Vollblatt-Türen
gemäß der Zusammenstellung und Klassifikation in der Anlage 2,

hergestellt durch oder für

DORMA Deutschland GmbH
DORMA Platz 1
D-58256 Ennepetal

und hergestellt in den Herstellwerken

gemäß Anlage 1

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit und die Leistungen beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm/en

EN 14846: 2008 (D)

entsprechend System 1 angewendet werden und dass

das/die Bauprodukt/e alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt/en.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 26.02.2015 ausgestellt und bleibt gültig, solange sich die in der harmonisierten Norm genannten Prüfverfahren und/oder Anforderungen der werkseigenen Produktionskontrolle zur Bewertung der Leistung der erklärten Merkmale nicht ändern und das Produkt und die Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich geändert werden, längstens jedoch bis 26.02.2020.

Dortmund, 26.02.2015



Dipl.-Ing. Gödecker
Leiter der Zertifizierungsstelle

Dieses Zertifikat umfasst 1 Seite und 2 Anlagen.



**Elektromechanische Schlösser SVP Next Generation(VB)
Herstellwerke**

Produkt	Hersteller & Herstellwerk
Schlösser/Verschlüsse	DORMA Deutschland GmbH DORMA Platz 1 D-58256 Ennepetal DO 2.1



Elektromechanische Schlösser SVP Next Generation(VB)**Baureihe SVP 22xx**

Klassifikation

3	S	5	E	-	L	6	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Stulp: 235mm x 20mm, 235mm x 24mm

Entfernung: 70mm, 72mm PZ, 74mm RZ

Dornmaß: 50mm - 70mm

Baureihe SVP 23xx

Klassifikation

3	S	5	E	0	L	6	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Stulp: 235mm x 20mm, 235mm x 24mm

Entfernung: 70mm, 72mm PZ, 74mm RZ

Dornmaß: 50mm - 70mm

Baureihe SVP 62xx

Klassifikation

3	S	5	E	-	L	6	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Stulp: 235mm x 20mm, 235mm x 24mm

Entfernung: 70mm, 72mm PZ, 74mm RZ

Dornmaß: 50mm - 70mm

Baureihe SVP 63xx

Klassifikation

3	S	5	E	0	L	6	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Stulp: 235mm x 20mm, 235mm x 24mm

Entfernung: 70mm, 72mm PZ, 74mm RZ

Dornmaß: 50mm - 70mm

Baureihe SVZ 62xx

Klassifikation

3	S	5	E	-	L	6	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Stulp: 235mm x 20mm, 235mm x 24mm

Entfernung: 70mm, 72mm PZ, 74mm RZ

Dornmaß: 50mm - 70mm

Baureihe SVZ 63xx

Klassifikation

3	S	5	E	0	L	6	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Stulp: 235mm x 20mm, 235mm x 24mm

Entfernung: 70mm, 72mm PZ, 74mm RZ

Dornmaß: 50mm - 70mm

