



Porteo dörrassistent för innerdörrar

Porteo dörrassistent är en produkt som öppnar för nya möjligheter. Den kan monteras på alla typer av innerdörrar med normal användningsfrekvens, men ska inte användas på brand- och rökdörrar då den inte är utrustad med låsfjäder. Med en Porteo dörrassistent kan du öka tillgängligheten i alla typer av byggnader.

Exempel på användningsområden

- Dörrar till toaletter och kontor
- Innerdörrar på förskolor
- Dörrar till klassrum
- Dörrar mellan reception och behandlingsområden på läkar- och tandläkarmottagningar
- Dörrar till mötesrum, garderober osv.

dormakaba Sverige AB
F O Petersons gata 28
421 31 Västra Frölunda
T: 016-16 15 00
T: 031-355 20 00
info.se@dormakaba.com
www.dormakaba.se

Porteo. En ny dimension av användarvänlighet och tillgänglighet.



Frisving

Dörren öppnas nästan helt utan motstånd och förblir öppen en stund innan den långsamt stängs igen.




Automatik

Tryck på impulsbrytaren eller fjärrkontrollen så startar dörrassistenten och öppnar dörren till full öppningsvinkel. Efter inställd tid stängs den automatiskt.



Öppningshjälp

Om dörren öppnas mer än tre grader startar dörrassistenten och öppnar dörren till full öppningsvinkel. Efter inställd tid stängs den automatiskt.



Fast öppet läge

Denna funktion kan användas genom att antingen ställa programbrytaren i läget "öppen" eller genom att trycka snabbt två gånger på impulsbrytaren/fjärrkontrollen.

Funktioner

- Frisving
- Öppningshjälp
- Automatik
- Fast öppet läge
- Fördröjd öppning i samband med låsöppning.
- Dörren dras in mot dörrkarmen innan den öppnas
- Tillslag för dörr med elslutbleck.
- Fast öppet läge tillgängligt via impulsbrytare/fjärrkontroll.

Justerbara parametrar

- Öppningshastighet 5–10 sek
- Stängningshastighet 5–10 sek
- Öppethållandetid 5–30 sek
- Fördröjd öppning 0,2–3 sek
- AV/PÅ-låsfunktion

Tekniska data

Maximal dörrbladsvikt	80 kg	
Maximal dörrbladsbredd	1 100 mm	
Vikt	3,2 kg	
Färg	Silver, vit	
Mått	Höjd	60 mm
	Djup	80 mm
	Bredd	530 mm
Driftspänning för tilläggsutrustning	24 V DC, 300 mA	