



Access manager 92 32 til exivo

Optimeret til enkeltdøre

Access manager 92 32 er en effektiv adgangsstyring som er optimeret til enkeltdøre. Takket være intelligent elektronisk styring kan den ikke bare styre adgangen til enkle døre, men også håndtere komplicerede dørkonfigurationer med ind- og udgange.

Enkel installation, effektiv brug

Access manager 92 32 opfylder alle kravene for moderne sikkerhedskoncepter, og er samtidig enkel og effektiv at installere og bruge. Den hurtige og enkle montering på døren reducerer brug af tid og penge ved installation.

Minimalt forbrug af kabler, reducerede omkostninger

Access manager 92 32 kan bruge den eksisterende IT-infrastruktur i bygningen, hvilket gør at der kun er minimalt behov for kabler. Strømmen kan forsynes fuldstændig via Ethernet (PoE), så du ikke behøver ekstra strømfor- syning.

Kompakt og diskret design

Når Access manager 92 32 skal installeres synligt, passes den nemt ind i den eksisterende bygningskonstruktion, takket være det tidsløse og diskrete design.

Oversigt over fordelene

Minimalt forbrug af kabler
Brug af eksisterende
IT-infrastrukturer

Effektiv installation

Gennemføres hurtigt og nemt
uden behov for en elektriker

Enkel planlægning

En Access manager til hver dør,
mulighed for både ind- og ud-
læser.

Nem integration

Enkel integration i eksisterende
anlæg.

Selvstændig

Uafhængig takket være
intelligent elektronisk styring
og lokal datalagring.

Fremtidssikker

Forberedt til brug med
dormakabas mobile access.

Diskret design

Kan installeres på synlige
områder uden problemer.

Produktbeskrivelse



Adgangsstyring 92 32 er koblet til adgangskomponenterne og via Ethernet-kabel til exivo adgangskontrolsystemet.

Dørstyring

Access manager 92 32 administrerer og styrer både enkle og komplicerede døre.

Driftsbetingelser tilkoblet/frakoblet nettet

Adgangsstyringen kan administrere adgange, både centralt og lokalt, afhængig af om den er koblet til eller fra nettet.

Driftssikkerhed

Automatisk genstart af anlægget efter strømafbrydelse sørger for at systemet altid er online og opdateret.

Understøttet periferi


Der kan tilkobles to kortlæsere:
dormakaba registreringsenhed 90 00 / 90 01 / 90 02 / 90 04

Tilslutninger

Alle tilslutninger er udført som skrueklemmer, der kan afmonteres, hvilket betyder, at installationen går hurtigt og nemt. Takket være forskellige farver og mærkning direkte på klemmene får man hurtigt overblik over tilslutningen.

Sikring mod sabotage

Afmonteres låget på Access manager 92 32, kan der udløses en alarm fra adgangskontrolsystemet takket være den integrerede sabotagekontakt.



Måltegning af Access manager 92 32 (mål i mm).

Tekniske specifikationer

Understøttet RFID-teknologi
LEGIC Advant

Mål

208 × 208 × 48 mm (b × h × d)

Montering kasse

- Vægmontering
- Farve: lysegrå NCS 1502-B, frontfolie i hvid RAL: 9016

Grænseflade

- Ethernet 10/100 Mbps med DNS/DHCP-server
- 2 koaksiale tilkoblinger til registreringsenheder
- 4 digitale indgange: maks. 5 V DC
- 3 relæudgange: 30 V AC/DC; maks 2A Maks 12V DC 12W ved PoE

Strømforsyning

- PoE (IEEE 802.3af), 15.4 W
- PoE+ (IEEE 802.3at), 25.5 W
- 24 V DC

Omgivelsesforhold

Beskyttelsesklasse: IP40
Relativ fugtighed: 5% til 85%, ikke kondenserende
Omgivelsestemperatur: -0 °C til +50 °C (drift)

dormakaba Danmark A/S
Roholmsvej 10A
2620 Albertslund
T: 44 54 30 00
info.dk@dormakaba.com
www.dormakaba.dk