

TS 91 RF

Systeemdeurdranger met glijarm in standaard uitvoering.

De deuren zijn voorzien van een multifunctioneel hydraulisch gedempte systeemdeurdranger met **universele glijarm** en met een **afnemende openingsweerstand door een asymmetrisch hartvormige nokkenas**. De glijarm bezit optioneel een **mechanische openingsbegrenzer** die instelbaar is tussen 80° en max. 120°.

Het drangerhuis is van aluminium.

De deurdranger heeft een CE-markering en is getest volgens de Europese Norm EN 1154.

De bevestiging is onzichtbaar door het gebruik van een aluminium afdekkap in één stuk met inliggende eindkappen. De afdekkap en eindkappen hebben een hoogwaardig design en worden gekenmerkt door een kubistische architectuur met strakke lijnen.

De balkvormige deurdranger - met afmetingen 65 x 47 x 265 mm - is zonder demontage DIN-L en DIN-R bruikbaar.

De **sluitkracht** EN 3 is voor een deurbreedte tot 950 mm.

De **sluitsnelheid** is onafhankelijk van temperatuurschommelingen en is **traploos regelbaar** van 180° tot 15°, terwijl de **regelbare eindslag** van 15° tot 0° de deur in het slot duwt.

De deurdranger is voorzien van een glijarm met in - en uitschakelbare mechanische vastzetting instelbaar voor elke openingshoek tussen 75 en 150 graden. De deur kan steeds manueel gesloten worden door de deur uit het vastzettingpunt te trekken. De uittrekkraft van de vastzetting is regelbaar.

Mogelijke oppervlakte-uitvoeringen:

- Zilverkleur
- RAL 9016
- RAL-kleur gelakt