

# Innentürschlösser ergo (ÖNORM / DIN)

dormakaba 



Schlösser von dormakaba bieten ein Höchstmaß an Qualität und Funktionssicherheit. Dank hochwertiger Wertstoffe, präziser Fertigungsverfahren und eines umfassenden Qualitätsmanagements erfüllen alle dormakaba Schlösser hohe technische Anforderungen.

Darüber hinaus bieten die nach ÖNORM und DIN-Norm Standards gefertigten Schlösser maximale Komfort- und Sicherheitsmerkmale. dormakaba Türschlösser sind vielseitig einsetzbar und eignen sich sowohl für private, öffentliche und gewerbliche Gebäude.


Gesammelte Informationen zu unseren Türschlossserien finden Sie im dormakaba Katalog „Türschlösser und Schließzylinder“




→ Bestellnr. 2011663269

→ [www.dormakaba.at/Kataloge](http://www.dormakaba.at/Kataloge)

# Innentürschlösser ergo

## schwarz matt (SWM) – ÖNORM



<b>Einsatzbereich</b>	Innentüren
<b>Ausführungen</b>	  
<b>Lochmittelabstand</b>	ÖNORM 88 (90) mm

### Standardausführung

- Rundstulp (R) 250x18x3mm
- Oberfläche schwarz matt (SWM), entspricht RAL 9005
- Schloss-Stulp, Schloss-Falle, Schloss-Riegel, Zylinderbefestigungsschraube und Keilbartschlüssel
- Schlosskasten- und decke aus ELO-verzinktem Stahlblech
- Lochmittelabstand 88mm bei PZ und 90mm bei KB und WC
- Kunststoff-Klemmnuss<sup>1)</sup>
- Nussvierkant 8,5mm
- Der Kunststoffriegel in schwarz ermöglicht ein leises Verriegeln der Tür
- Verschleißfeste und UV-beständige Kunststofffalle mit Fallenanschlag für besonders leises Einfallen der Schlossfalle in das Schließblech
- Rechts/links umstellbar (Fallenumstellung → siehe Seite T.3)
- Anforderungen und Maße nach ÖNORM B5350, EN12209, Gebrauchskategorie 2
- Ausführung Keilbart (KB) inkl. einem Keilbartschlüssel



ergo/KB/R/50/90/8,5/SWM/250.18.3

<sup>1)</sup> Das Spiel zwischen Drückerstift und Schlossnuss wird durch die Klemmnuss vollkommen ausgeglichen.





Artikel-Kurzbezeichnung	Ausführung	LM	Dorn- maß	Kasten- breite	Stulp	Nuss
ergo/KB/R/50/90/8,5/SWM/250.18.3	Keilbart, Rundstulp, inkl. einem Schlüssel	90	50	80	schwarz matt	8,5
ergo/WC/R/50/90/8,5/SWM/250.18.3	WC- und Badezimmertüren, Rundstulp	90	50	80	schwarz matt	8,5
ergo/PZ/R/50/88/8,5/SWM/250.18.3	Profilzylinder ohne Wechsel, Rundstulp	88	50	80	schwarz matt	8,5

### Sonderausführungen zu Serie ergo ÖNORM (auf Anfrage)

Sonderausführung	Zusatzbezeichnung	Stulp	Schlüssel	Riegel	Falle
Nussvierkant 8mm	8,0	-	-	-	-

# Innentürschlösser ergo

## ÖNORM

<b>Einsatzbereich</b>	Innentüren
<b>Ausführungen</b>	   
<b>Lochmittlabstand</b>	ÖNORM 88 (90) mm

### Standardausführung

- Rundstulp (R) 250x18x3mm, Dekorsilber (DS) mit organischer Schutzbeschichtung
- Schlosskasten- und decke aus ELO-verzinktem Stahlblech
- Lochmittlabstand 88mm bei PZ und 90 mm bei KB und WC
- Kunststoff-Klemmnuss<sup>1)</sup>
- Nussvierkant 8,5mm
- Der Kunststoffriegel in grau (bei Dornmaß 50mm) ermöglicht ein leises Verriegeln der Tür
- Stahlriegel (S) bei den Ausführungen mit Dornmaß 60mm
- Verschleißfeste und UV-beständige Kunststofffalle, grau, mit Fallenanschlag für besonders leises Einfallen der Schlossfalle in das Schließblech
- Rechts/links umstellbar (Fallenumstellung → siehe Seite T.3)
- Anforderungen und Maße nach ÖNORM B5350, EN12209, Gebrauchskategorie 2
- Ausführung Keilbart (KB) inkl. einem Keilbartschlüssel



ergo/KB/x

<sup>1)</sup> Das Spiel zwischen Drückerstift und Schlossnuss wird durch die Klemmnuss vollkommen ausgeglichen.

Artikel-Kurzbezeichnung	Ausführung	LM	Dornmaß	Kastenbreite	Stulp	Nuss
ergo/KB/R/50/90/8,5/DS/250.18.3 ergo/KB/R/60/90/8,5/DS/250.18.3/S	Keilbart, inkl. einem Schlüssel	90	50 60	80 90	Dekorsilber	8,5
ergo/WC/R/50/90/8,5/DS/250.18.3 ergo/WC/R/60/90/8,5/DS/250.18.3/S	WC- und Badezimmer	90	50 60	80 90	Dekorsilber	8,5
ergo/PZ/R/50/88/8,5/DS/250.18.3 ergo/PZ/R/50/88/8,5/DS/250.18.3/S	Profilylinder ohne Wechsel	88	50 60	80 90	Dekorsilber	8,5
ergo/FA/R/50/UG/8,5/DS/250.18.3 ergo/FA/R/60/UG/8,5/DS/250.18.3	Fallenschloss ohne Riegel	-	50 60	80 90	Dekorsilber	8,5

Erklärung der Artikel-Kurzbezeichnung → siehe Seite T.69





### Sonderausführungen zu Serie ergo ÖNORM (auf Anfrage)

Sonderausführung	Zusatzbezeichnung	Stulp	Schlüssel	Riegel	Falle
Edelstahl	NR	NR	NI	KU grau	KU grau
Nussvierkant 8mm	8,0	-	-	-	-
Nussvierkant 9mm	9,0	-	-	-	-
Rundzylinder ohne Wechsel, LM 90mm	RZ	-	-	-	-

KU = Kunststoff, NI = Nickel, NR = Edelstahl

# Innentürschlösser ergo

## DIN-Norm

<b>Einsatzbereich</b>	Innentüren
<b>Ausführungen</b>	   
<b>Lochmittelabstand</b>	DIN-Norm 72 (78) mm

### Standardausführung

- Rundstulp (R) 235x18x3mm, Dekorsilber (DS) mit organischer Schutzbeschichtung
- Schlosskasten- und decke aus ELO-verzinktem Stahlblech
- Lochmittelabstand 72mm bei BB und PZ, 78mm bei WC
- Kunststoff-Klemmnuss<sup>1)</sup>
- Nussvierkant 8,0mm
- Stahlriegel (S)
- Verschleißfeste und UV-beständige Kunststofffalle, grau, mit Fallenanschlag für besonders leises Einfallen der Schlossfalle in das Schließblech
- Rechts/links umstellbar (Fallenumstellung → siehe Seite T.3)
- Ausführung Buntbart (BB) incl. einem Buntbartschlüssel
- Anforderungen nach EN12209, Gebrauchskategorie 2



ergo/DIN/BB/x

<sup>1)</sup> Das Spiel zwischen Drückerstift und Schlossnuss wird durch die Klemmnuss vollkommen ausgeglichen.

Artikel-Kurzbezeichnung	Ausführung	LM	Dorn- maß	Kasten- breite	Stulp	Nuss
ergo/DIN/BB/R/55/72/8/DS/235.18.3/S	Buntbart, inkl. einem Schlüssel	72	55	85	Dekorsilber	8,0
ergo/DIN/WC/R/55/78/8/DS/235.18.3/S	WC- und Badezimmertüren	78	55	85	Dekorsilber	8,0
ergo/DIN/PZ/R/55/72/8/DS/235.18.3/S	Profilylinder ohne Wechsel	72	55	85	Dekorsilber	8,0
ergo/DIN/FA/R/55/UG/8/DS/235.20.3	Fallenschloss ohne Riegel	-	55	85	Dekorsilber	8,0

Erklärung der Artikel-Kurzbezeichnung → siehe Seite T.69

### Sonderausführungen zu Serie ergo DIN-Norm (auf Anfrage)

Sonderausführung	Zusatzbezeichnung	Stulp	Schlüssel	Riegel	Falle
Edelstahl	NR	NR	NI	BV	KU grau

KU = Kunststoff, NI = Nickel, NR = Edelstahl, BV = blau verzinkt

dormakaba Austria GmbH  
Ulrich-Bremi-Straße 2 | A-3130 Herzogenburg  
Tel. 02782 808-0\* | Fax 02782 808-5505

dormakaba.at | office.at@dormakaba.com

Technische Änderungen vorbehalten