

dormakaba P1

Zackenschlüsselsystem



Grundprinzip

P1 ist ein Standard-Schließzylindersystem mit einem Basislevel an Sicherheit, das vor allem im Bereich von Türen mit geringem Sicherheitsanspruch eingesetzt wird. P1 Schließzylinder erfüllen keinen erhöhten Bohr- oder Ziehschutz und stehen nur in begrenzter Längenauswahl zur Verfügung.

Zylindermerkmale

- Europrofilzylinder gemäß ÖNORM B 5356
- Über 45.000 verschiedene Einzelsperren
- 5 vertikal angeordnete, gefederte Stiftpaare je Zylinderseite
- Sperrnase 9 mm breit. Bei DZ 30° über das Gehäuse vorstehend, bei HZ 8 x 45° verstellbar

Ausführungen

- Doppelzylinder (DZ) ab Längen 30 + 30 mm
- Halbzylinder (HZ) ab Länge 30 mm



Zylinderoberflächen

- Messing matt (MS)
- Nickel matt (NI)



Vorteile auf einen Blick

- Kostengünstiges Schließzylindersystem
- Verschlüsselte Schließbezeichnungen auf den Schlüsseln
- Schlüssel können ohne Legitimation im freien Handel bezogen werden
- Solide, langlebige mechanische Ausführung

Lieferumfang

- Schließzylinder
- 3 Stück Schlüssel (Messing oder vernickelt)
- Zylinderbefestigungsschraube M 5 x 70 mm
- Ohne Sicherungskarte

Schlüsselmerkmale

pextra+ Schlüssel sind in verschiedenen Formen, Clipreiden und Funktionen erhältlich. dormakaba pextra+ Schlüssel sind aus Neusilber gefertigt.

Schlüsselreiden

- Standardschlüssel mit eckiger Reide und seitlichem Sperrelement, sowie optionalem Miniclip oder Farbclip
- TrendKey mit Farbclip für ergonomisches Öffnen



Standardschlüssel



Standardschlüssel mit Miniclip



Standardschlüssel mit Farbclip



TrendKey



Miniclips



Farbclips



TrendKey

Zylindermerkmale

Basismaterial

dormakaba pextra+ Zylinder sind aus Messing gefertigt.

Oberflächenausführungen

Nickel matt (NI), Messing matt (MS), Messing matt gebürstet (MB)¹⁾, Messing dunkelbraun (BD)¹⁾, Messing mittelbraun (BM)¹⁾, Messing poliert (MP)¹⁾, schwarz matt (BKM)¹⁾

Zylinderbauformen

Doppelzylinder (DZ), Drehknopfzylinder (DKZ), Halbzylinder (HZ), Vorhangzylinder (VHZ), Blechmontagezylinder (BMZ), Möbelzylinder (MZ), Möbelschlösser (MZ), Schalterzylinder (BMZ), Außenzylinder (AZ), Sonderbauformen auf Anfrage.

¹⁾ = Sonderausführung

Nachhaltigkeit

dormakaba engagiert sich für eine nachhaltige Entwicklung entlang unserer gesamten Wertschöpfungskette. Um die Umweltauswirkungen und den ökologischen Fußabdruck eines Produkts quantitativ offenzulegen, stellt dormakaba Environmental Product Declarations (EPDs) zur Verfügung. Bitte laden Sie die EPD herunter und lesen Sie mehr über unser Nachhaltigkeitsengagement.



Vorteile auf einen Blick

- Geschützt durch das Europa Patent Nr. EP 2686510
Patentlaufzeit bis ins Jahr 2032
- Abtastschutz / Aufbohrschutz
- Brandschutz: EI₂90-C gemäß EN 13501-2 (Prüfung entsprechend EN 1634-2)
- Ersatzschlüssel werden nur gegen Vorlage bzw. Übermittlung der vereinbarten Eigentümerlegitimation ausschließlich von dormakaba selbst hergestellt
- pextra+ ist auch als Partnersystem erhältlich, d.h. Ersatzschlüssel können nur über den dafür zertifizierten dormakaba Vertriebspartner – gegen Vorlage der vereinbarten Eigentümerlegitimation – bezogen werden.

Sonderfunktionen

- Not- und Gefahrenschlüsselfunktion (GF)
- Bauzeitfunktion (BAZ)
- Personalsperre (PS)
- Staub- und Spritzwasserschutz (SSW)
- Seewasserfeste Ausführung (SWF)
- Verschleißfeste Ausführung (VK)
- Relativbewegung (FL)
- Freilaufzylinder für Getriebeschlösser (FZG)
- Lamellenausführung (LAM)
- Zylinder beidseitig sperrbar (BSZ)
- Selbst-umstellbarer-Zylinder (SUZ)
- Erhöhter Bohr- und Ziehschutz (VDSAZ)
- Abreißsicherung (AS)

Datenblatt-pextra+, AT-11-2022 (PDF)
Technische Änderungen vorbehalten.

Fragen? Wir beraten Sie gerne.

Telefon: +43 (0)2782 808-0*