



Zackenschlüsselsystem P1

Grundprinzip

P1 ist ein Standard-Schließzylindersystem mit einem Basislevel an Sicherheit, dass vor allem im Bereich von Türen mit geringem Sicherheitsanspruch eingesetzt wird. P1 Schließzylinder erfüllen keinen erhöhten Bohr- oder Ziehschutz und stehen nur in begrenzter Längenauswahl zur Verfügung.

Zylindermerkmale

- Europrofilzylinder gemäß ÖNORM B5356
- Über 45.000 verschiedene Einzelsperren
- 5 vertikal angeordnete, gefederte Stiftpaare je Zylinderseite
- Sperrnase 9mm breit. Bei DZ 30° über das Gehäuse vorstehend, bei HZ 8x45° verstellbar

Ausführungen

- Doppelzylinder (DZ) ab Längen 30+30mm
- Halbzylinder (HZ) ab Länge 30mm

Zylinderoberflächen

- Messing matt (MS)
- Nickel matt (NI)



MS NI
Zylinderoberflächen
(nicht farbverbindlich)

Vorteile auf einen Blick

- Kostengünstiges Schließzylindersystem
- Verschlüsselte Schließbezeichnungen auf den Schlüsseln
- Schlüssel können ohne Legitimation im freien Handel bezogen werden
- Solide, langlebige mechanische Ausführung

Lieferumfang

- Schließzylinder
- 3 Stück Schlüssel (Messing oder vernickelt)
- Zylinderbefestigungsschraube M5x70mm
- Ohne Sicherungskarte



P1 Doppelzylinder



P1 Halbzylinder



P1 Schlüssel

dormakaba Austria GmbH
Ulrich-Bremi-Straße 2
A-3130 Herzogenburg
Tel. 02782 808-0* | Fax 02782 808-5505

dormakaba.at
office.at@dormakaba.com

Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblatt P1 | 08.2021 / PDF