

Objekttürschlösser 127 (ÖNORM)

dormakaba 



Schlösser von dormakaba bieten ein Höchstmaß an Qualität und Funktionssicherheit. Dank hochwertiger Wertstoffe, präziser Fertigungsverfahren und eines umfassenden Qualitätsmanagements erfüllen alle dormakaba Schlösser hohe technische Anforderungen.

Darüber hinaus bieten die nach ÖNORM und DIN-Norm Standards gefertigten Schlösser maximale Komfort- und Sicherheitsmerkmale. dormakaba Türschlösser sind vielseitig einsetzbar und eignen sich sowohl für private, öffentliche und gewerbliche Gebäude.



Gesammelte Informationen zu unseren Türschlossserien finden Sie im dormakaba Katalog „Türschlösser und Schließzylinder“

→ Bestellnr. 2011663269

→ www.dormakaba.at/Kataloge

Objektürschlösser 127

ÖNORM, Stulp 250x18x4mm

Einsatzbereich	Haus-, Wohnungs- und Objektüren
Ausführungen	 
Lochmittelabstand	ÖNORM 90 mm

Standardausführung

- Rundstulp (R) / Eckstulp (E), 250x18x4 mm
Dekorsilber (DS) mit organischer Schutzbeschichtung
- Schlosskasten- und decke aus ELO-verzinktem Stahlblech
- Lochmittelabstand 90mm bei KB und WC
- 2-teilige Klemmnuss 8,5mm ¹⁾ (nicht bei Großkartonverpackung GK)
- Schmutzabweiser in den Rosettenbohrungen
- Metallfalle mit Flüsterstreifen (nicht bei Großkartonverpackung GK)
und Fallenanschlag, rechts/links umstellbar (Fallenumstellung → siehe Seite T.3)

127/KB, 127/WC

- Anforderungen und Maße nach ÖNORM B5350/EN12209, Gebrauchskategorie 3

¹⁾ Das Spiel zwischen Drückerstift und Schlossnuss wird durch die Klemmnuss vollkommen ausgeglichen.






127/KB/FF/x

Artikel-Kurzbezeichnung	Ausführung	LM	Dorn- maß	Kasten- breite	Stulp	Nuss
127/KB/FF/E/50/90/8,5/DS/250.18.4	Keilbart, inkl. einem Schlüssel, Eckstulp	90	51	81	Dekorsilber	8,5
127/KB/FF/E/60/90/8,5/DS/250.18.4	Keilbart, inkl. einem Schlüssel, Eckstulp	90	61	91	Dekorsilber	8,5
127/KB/FF/E/70/90/8,5/DS/250.18.4	Keilbart, inkl. einem Schlüssel, Eckstulp	90	71	101	Dekorsilber	8,5
127/KB/FF/R/50/90/8,5/DS/250.18.4	Keilbart, inkl. einem Schlüssel, Rundstulp	90	51	81	Dekorsilber	8,5
127/KB/FF/R/60/90/8,5/DS/250.18.4	Keilbart, inkl. einem Schlüssel, Rundstulp	90	61	91	Dekorsilber	8,5
127/KB/FF/R/70/90/8,5/DS/250.18.4	Keilbart, inkl. einem Schlüssel, Rundstulp	90	71	101	Dekorsilber	8,5
127/WC/FF/E/50/90/8,5/DS/250.18.4	WC- und Badezimmertüren, Eckstulp	90	51	81	Dekorsilber	8,5
127/WC/FF/E/60/90/8,5/DS/250.18.4	WC- und Badezimmertüren, Eckstulp	90	61	91	Dekorsilber	8,5
127/WC/FF/E/70/90/8,5/DS/250.18.4	WC- und Badezimmertüren, Eckstulp	90	71	101	Dekorsilber	8,5
127/WC/FF/R/50/90/8,5/DS/250.18.4	WC- und Badezimmertüren, Rundstulp	90	51	81	Dekorsilber	8,5
127/WC/FF/R/60/90/8,5/DS/250.18.4	WC- und Badezimmertüren, Rundstulp	90	61	91	Dekorsilber	8,5
127/WC/FF/R/70/90/8,5/DS/250.18.4	WC- und Badezimmertüren, Rundstulp	90	71	101	Dekorsilber	8,5

Objekttürschlösser 127

ÖNORM, Stulp 250x18x4mm

Einsatzbereich	Haus-, Wohnungs- und Objekttüren
Ausführungen	   WZ FA
Lochmittelabstand	ÖNORM 88 mm

Standardausführung

- Rundstulp (R) / Eckstulp (E), 250x18x4 mm
Dekorsilber (DS) mit organischer Schutzbeschichtung
- Schlosskasten- und decke aus ELO-verzinktem Stahlblech
- Lochmittelabstand 88mm bei WZ
- 2-teilige Klemmnuss 8,5mm ¹⁾ (nicht bei Großkartonverpackung GK)
- Schmutzabweiser in den Rosettenbohrungen
- Metallfalle mit Flüsterstreifen (nicht bei Großkartonverpackung GK)
und Fallenanschlag, rechts/links umstellbar (Fallenumstellung → siehe Seite T.3)

127/WZ mit Kreuzriegel

- 6° Fallenanzug bietet Vorteile bei Brandschutz und E-Öffner
bzw. verhindert ein „Aufschlagen“ der Tür
- Anforderungen und Maße nach ÖNORM B5350/B3858/B5351 / EN12209,
Gebrauchskategorie 3
- Geeignet für Türen der Feuerwiderstandsklasse EI₂₃₀-C nach ÖNORM B3850 (T30)







127/WZ/FF/x

¹⁾ Das Spiel zwischen Drückerstift und Schlossnuss wird durch die Klemmnuss vollkommen ausgeglichen.

Artikel-Kurzbezeichnung	Ausführung	LM	Dorn- maß	Kasten- breite	Stulp	Nuss
127/WZ/FF/E/50/88/8,5/DS/250.18.4	Profilzylinder mit Wechsel, Eckstulp	88	51	81	Dekorsilber	8,5
127/WZ/FF/E/60/88/8,5/DS/250.18.4	Profilzylinder mit Wechsel, Eckstulp	88	61	91	Dekorsilber	8,5
127/WZ/FF/E/70/88/8,5/DS/250.18.4	Profilzylinder mit Wechsel, Eckstulp	88	71	101	Dekorsilber	8,5
127/WZ/FF/R/50/88/8,5/DS/250.18.4	Profilzylinder mit Wechsel, Rundstulp	88	51	81	Dekorsilber	8,5
127/WZ/FF/R/60/88/8,5/DS/250.18.4	Profilzylinder mit Wechsel, Rundstulp	88	61	91	Dekorsilber	8,5
127/WZ/FF/R/70/88/8,5/DS/250.18.4	Profilzylinder mit Wechsel, Rundstulp	88	71	101	Dekorsilber	8,5
127/FA/FF/R/50/UG/8,5/DS/250.18.4	Fallenschloss ohne Riegel, Rundstulp	-	51	81	Dekorsilber	8,5

Objektürschlösser 127

ÖNORM, Stulp 300x20x4mm

Einsatzbereich	Haus-, Wohnungs- und Objektüren
Ausführungen	    (Ausführung WZ)
Lochmittelabstand	ÖNORM 88 (90) mm

Standardausführung

- Rundstulp (R) / Eckstulp (E), 300x20x4 mm
Dekorsilber (DS) mit organischer Schutzbeschichtung
- Schlosskasten- und -decke aus ELO-verzinktem Stahlblech
- Lochmittelabstand 88mm bei WZ und 90mm bei KB und WC
- 2-teilige Klemmnuss 8,5mm¹⁾ (nicht bei Großkartonverpackung GK)
- Schmutzabweiser in den Rosettenbohrungen
- Metallfalle mit Flüsterstreifen (nicht bei Großkartonverpackung GK)
und Fallenanschlag, rechts/links umstellbar (Fallenumstellung → siehe Seite T.3)

127/KB, 127/WC

- Anforderungen und Maße nach ÖNORM B5350/EN12209, Gebrauchskategorie 3

127/WZ mit Kreuzriegel

- 6° Fallenanzug bietet Vorteile bei Brandschutz und E-Öffner
bzw. verhindert ein „Aufschlagen“ der Tür
- Anforderungen und Maße nach ÖNORM B5350/B3858/B5351 / EN12209
- Gebrauchskategorie 3
- Geeignet für Türen der Feuerwiderstandsklasse EI₂30-C nach ÖNORM B3850 (T30)



127/WZ/FF/x

¹⁾ Das Spiel zwischen Drückerstift und Schlossnuss wird durch die Klemmnuss vollkommen ausgeglichen.

Artikel-Kurzbezeichnung	Ausführung	LM	Dorn- maß	Kasten- breite	Stulp	Nuss
127/KB/FF/E/50/90/8,5/DS/300.20.4	Keilbart, inkl. einem Schlüssel, Eckstulp	90	51	81	Dekorsilber	8,5
127/KB/FF/E/60/90/8,5/DS/300.20.4	Keilbart, inkl. einem Schlüssel, Eckstulp	90	61	91	Dekorsilber	8,5
127/KB/FF/E/70/90/8,5/DS/300.20.4	Keilbart, inkl. einem Schlüssel, Eckstulp	90	71	101	Dekorsilber	8,5
127/KB/FF/R/50/90/8,5/DS/300.20.4	Keilbart, inkl. einem Schlüssel, Rundstulp	90	51	81	Dekorsilber	8,5
127/KB/FF/R/60/90/8,5/DS/300.20.4	Keilbart, inkl. einem Schlüssel, Rundstulp	90	61	91	Dekorsilber	8,5
127/KB/FF/R/70/90/8,5/DS/300.20.4	Keilbart, inkl. einem Schlüssel, Rundstulp	90	71	101	Dekorsilber	8,5
127/WC/FF/E/50/90/8,5/DS/300.20.4	WC- und Badezimmertüren, Eckstulp	90	51	81	Dekorsilber	8,5
127/WC/FF/E/60/90/8,5/DS/300.20.4	WC- und Badezimmertüren, Eckstulp	90	61	91	Dekorsilber	8,5
127/WC/FF/E/70/90/8,5/DS/300.20.4	WC- und Badezimmertüren, Eckstulp	90	71	101	Dekorsilber	8,5
127/WC/FF/R/50/90/8,5/DS/300.20.4	WC- und Badezimmertüren, Rundstulp	90	51	81	Dekorsilber	8,5
127/WC/FF/R/60/90/8,5/DS/300.20.4	WC- und Badezimmertüren, Rundstulp	90	61	91	Dekorsilber	8,5
127/WC/FF/R/70/90/8,5/DS/300.20.4	WC- und Badezimmertüren, Rundstulp	90	71	101	Dekorsilber	8,5
127/WZ/FF/E/50/88/8,5/DS/300.20.4	Profilylinder mit Wechsel, Eckstulp	88	51	81	Dekorsilber	8,5
127/WZ/FF/E/60/88/8,5/DS/300.20.4	Profilylinder mit Wechsel, Eckstulp	88	61	91	Dekorsilber	8,5
127/WZ/FF/E/70/88/8,5/DS/300.20.4	Profilylinder mit Wechsel, Eckstulp	88	71	101	Dekorsilber	8,5
127/WZ/FF/R/50/88/8,5/DS/300.20.4	Profilylinder mit Wechsel, Rundstulp	88	51	81	Dekorsilber	8,5
127/WZ/FF/R/60/88/8,5/DS/300.20.4	Profilylinder mit Wechsel, Rundstulp	88	61	91	Dekorsilber	8,5
127/WZ/FF/R/70/88/8,5/DS/300.20.4	Profilylinder mit Wechsel, Rundstulp	88	71	101	Dekorsilber	8,5

Sonderausführungen zu Serie 127 (aus Anfrage)

Sonderausführung	Zusatzbezeichnung	Stulp	Schlüssel	Riegel	Falle
Edelstahl	NR	NR	NI	BV	BV
Nussvierkant 8mm (1-tlg. Klemmnuss)	8,0	-	-	-	-
Nussvierkant 9mm (1-tlg. Klemmnuss)	9,0	-	-	-	-
Rundzylinder mit Wechsel, LM 90mm	WRZ	-	-	-	-

NI = Nickel, NR = Edelstahl, BV = blau verzinkt